BOSTIK ROLL 240

KONTAKTLĪMES

Nouveau!

Armēta līmlenta elastīgo grīdas segumu ieklāšanai.

PIELIETOJUMS

Bostik® ROLL 240 ir armēta līmlente, kas paredzēta visa veida elastīgo grīdas segumu ieklāšanai: PVC, gumijas, linoleja, tekstilmateriālu. Lietošanai uz visu veidu pamatnēm (betona, smilšu/cementa klona, izlīdzinošajiem maisījumiem, grīdas flīzēm, metāla loksnēm, slīpētām krāsotām virsmām, grīdas kategorijas saplākšņa, parketa un koka). Piemērota arī aizsargplākšņu uzstādīšanai pie slimnīcu iekštelpu sienām. Lietojams tikai iekštelpās.

PRIEKŠROCĪBAS

- Sausā kontakta līme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem.
- Bez šķīdinātājiem, vāja smarža.
- Laba saķere un spēcīgs savienojums.
- Ilgs iestrādes laiks.
- Daudzveidīgs pielietojums.
- Piemērota vertikālām virsmām (piemēram, pakāpienu vertikālajai daļai).
- Ātra un vienkārša lietošana.
- Tūlītēja sacietēšana.
- Izcila liptspēja.
- Aizstāj līmi uz šķīdinātāja bāzes.
- Salizturīga.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Krāsa: caurspīdīga.
- Līmvielas veids: armēts divpusējs pārklājums uz sintētisko sveķu bāzes.
- Plēves veidošanās laiks: nav jāgaida, lietojams uzreiz.
- Atvērtais laiks: ieklāšanu veikt pakāpeniski.
- Cietēšanas laiks pirms uzsākt gājēju kustību: nekavējoties.
- Ruļļa platums: 240 mm.
- Ruļļa garums : 25 metri.

LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMI

- Pamatnēm jābūt izturīgām, veselām, sausām, gludām, tīrām no putekļiem un taukainiem produktiem.
- Lietošanas apstākļi: temperatūra no +10 līdz +30°C / relatīvais gaisa mitrums zem 70%.
- Sargāt ruļļus no putekļiem un mitruma.

PAMATNES

- Labas kvalitātes betona virsma.
- Cementa klons (sasaistīts vai atdalīts).
- Anhidrīta klons[1].
- Esošs grīdas segums.
- Kokskaidu plāksne, saplāksnis vai OSB3[1].
- Metāla vai neabsorbējošas pamatnes.
- Piemērots siltajām grīdām un PRE.
- Ģipškartona plāksnes[1]: ģipškartona plāksnes, ģipša plāksnes, sienu apmetums.

[1] *Uz porainām pamatnēm vispirms uzklājiet Bostik praimeri.*

LIETOŠANA

KĀPNES: Nogrieziet Bostik ® ROLL 240 loksni atbilstoši nepieciešamajam kāpņu platumam. Pielīmējiet pirmo nogriezto loksni uz pirmā zemākā pakāpiena vertikālās daļas. Ar rīvēšanas klucīti un/vai veltni izspiediet gaisu un nodrošiniet labu līmes saķeri. Tūlītējā salipšana neļauj veikt tālākas korekcijas. Kāpņu horizontālajā daļā novietojiet iepriekš nogrieztu loksni bez atstarpes un pārklāšanās un pielīmējiet to. Uz kāpnēm strādā no apakšas un augšu vai otrādi - atkarībā no situācijas. Pirms grīdas seguma pielīmēšanas novietojiet to uz pakāpiena un nogrieziet to ar parastajām pielaidēm. Atlociet grīdas segumu līdz pusei un pakāpeniski noņemiet aizsargājošo silikona papīru no Bostik ® ROLL 240, tad piespiediet un berzējiet visu virsmu virzienā no vidus uz āru, lai likvidētu gaisa burbuļus. Rīkojieties tāpat ar otru pusi un tad precīzi piegrieziet. Pārejiet pie nākamā pakāpiena. Tekstila grīdas segumu ieklāšana uz koka kāpnēm ar izvirzītu pakāpiena virsmu: ik pēc 20 cm tiek iedzīta skava apakšējā stūrī (zem izvirzījuma), ko paslēpj paklāja šķiedras.

AKRILA/SVEĶU AZSARGPLĀKSNES: Uzklājiet loksni Bostik ® ROLL 240 ik pēc 50-80 cm sienas plāksnes aizmugurē un perpendikulāri vislielākajam garumam. Rūpīgi piespiediet un izberzējiet, noņemiet aizsargājošo silikona papīru un pielieciet pie sienas. Strādājiet uz tīrām un līdzenām virsmām.

PATĒRIŅŠ

1 rullis = 6 m²

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no + 10°C līdz + 30°C. Sargāt no mitruma.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30607857	Rullis 240mm x 25m	1	3549212475536

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas Ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā , ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.

Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - **www.bostik.fr**
Izplatītājs Latvijā: SIA “Grīdas Segumu Centrs” – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –
e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv