







## Bostik speciālās līmlentes.

|   |   |                                  |                                   |  |  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|  | <p>30607844<br/>30607845<br/>30607846</p> | <p>25 mm<br/>50 mm<br/>85 mm</p> | <p>Bostik<br/>Roll 25 /50 /85</p> | <p><b><i>Armēta līmlente grīdlīstu, noseglīstu un aksesuāru pielīmēšanai.</i></b></p> <p>Bostik® ROLL 25-50-85 ir armēta līmlente, kas piemērota visu veidu grīdlīstu, noseglīstu, aksesuāru un sienu aizsargu piestiprināšanai pie sienām un grīdas, piemēram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elastīgo grīdas segumu grīdlīstēm (PVC, gumijas, linoleja);</li> <li>• profiliem un atbalsta līstēm;</li> <li>• tekstila grīdas segumu grīdlīstēm (paklāju un adatoto);</li> <li>• cietām PVC grīdlīstēm (ar iekšpusē uzstādītiem elektrības vadiem...), elektrības penāļiem;</li> <li>• koka grīdlīstēm;</li> <li>• sienu aizsargplākšņu stiprināšanai slimnīcās;</li> <li>• EPDM membrānu līmēšanai pie balstiem.</li> </ul> <p>Lietošanai tikai iekštelpās.</p> <p><b>Priekšrocības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktlīme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem.</li> <li>• Gatava lietošanai.</li> <li>• Bez šķīdinātājiem, vāja smarža.</li> <li>• Laba saķere un spēcīgs savienojums.</li> <li>• Ilgs iestrādes laiks.</li> <li>• Daudzveidīgs pielietojums.</li> <li>• Piemērota vertikālām virsmām (piemēram, pakāpienu vertikālajai daļai).</li> <li>• Ātra un vienkārša lietošana.</li> <li>• Tūlītēja sacietēšana.</li> <li>• Izcila liptspēja.</li> <li>• Aizstāj līmi uz šķīdinātāja bāzes.</li> </ul> <p>Glabāšanas laiks: 18 mēneši</p> |  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|

|  |          |       |                      |   |  |
|--|----------|-------|----------------------|---|--|
|   | 30607857 | 240mm | Bostik<br>Roll 240   | <p><b>Armēta līmēnta elastīgo grīdas segumu ieklāšanai.</b></p> <p>Bostik® ROLL 240 ir armēta līmēnta, kas paredzēta visa veida elastīgo grīdas segumu ieklāšanai: PVC, gumijas, linoleja, tekstilmateriālu. Lietošanai uz visu veidu pamatnēm (betona, smilšu/cementa klona, izlīdzinošajiem maisījumiem, grīdas flīzēm, metāla loksņēm, slīpētām krāsotām virsmām, grīdas kategorijas saplākšņa, parketa un koka). Piemērota arī aizsargplākšņu uzstādīšanai pie slimnīcu iekštelpu sienām. Lietojams tikai iekštelpās. <b>Priekšrocības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sausā kontakta līme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem.</li> <li>• Bez šķīdinātājiem, vāja smarža.</li> <li>• Laba saķere un spēcīgs savienojums.</li> <li>• Ilgs iestrādes laiks.</li> <li>• Daudzveidīgs pielietojums.</li> <li>• Piemērota vertikālām virsmām (piemēram, pakāpienu vertikālajai daļai).</li> <li>• Ātra un vienkārša lietošana.</li> <li>• Tūlītēja sacietēšana.</li> <li>• Izcila liptspēja.</li> <li>• Aizstāj līmi uz šķīdinātāja bāzes.</li> <li>• Salizturīga.</li> </ul> <p>Glabāšanas laiks: 18 mēneši</p> |  |
|  | 30607843 | 35 mm | Bostik<br>Roll MT 35 | <p><b>Daudzfunkcionāla augsta veiktspējas līmēnta: pakāpieniem, spoguļiem, montāžas darbiem.</b></p> <p>Divpusēja, uzputota montāžas līmēnta universālai lietošanai - dekorēšanai, iekštelpu apdarei: metāla kāpņu izvirzījumiem, sliekšņiem, līmētā parketa (pirajā dēļā) ieklāšanai, spoguļiem un dekoratīvajiem elementiem, paneļiem, moldingiem, liftu apdarei (lamināta sienas paneļu uzstādīšanai).</p> <p><b>Priekšrocības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tūlītēja un ilgstoša sastiprināšana.</li> <li>- Aizpilda virsmas nelīdzenumus.</li> <li>- Ātra, vienkārša un tīra uzstādīšana.</li> <li>- Tūlītēja efektivitāte.</li> <li>- Augsta galīgā savienojuma stiprība.</li> <li>- Daudzpusīgs pielietojums.</li> <li>- Nesatur šķīdinātājus un ftalātus.</li> <li>- Sadēriģa ar zemgrīdas apkures sistēmām (arī elektrosistēmām).</li> <li>- Trokšņa un vibrācijas slāpēšana.</li> <li>- Ļoti zems GOS izmešu līmenis: A+ klase.</li> <li>- Nav uzliesmojoša.</li> </ul> <p>Glabāšanas laiks: 18 mēneši</p>  |  |

|   |                      |                |                                  |  |  |
|---|----------------------|----------------|----------------------------------|--|--|
|  | 30607860<br>30607861 | 50 mm<br>100mm | Bostik<br>Roll RF 50 / RF<br>100 | <p><b>Noņemama līmlente, kas īpaši paredzēta elastīgo grīdas segumu fiksēšanai remontdarbu laikā.</b></p> <p>Viegli demontējama līmlente, kas īpaši izstrādāta elastīgo grīdas segumu fiksēšanai remontdarbu laikā. Nodrošina seguma noturēšanu paredzētajā vietā (<b>BOSTIK ROLL RF 50</b>), kā arī seguma daļu savienojumu (<b>BOSTIK ROLL RF 100</b>). Galvenokārt paredzēta homogēnu, heterogēnu PVC un VER grīdas segumu pielīmēšanai.</p> <p><b>Priekšrocības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viegla un precīza ieklāšana, var pārvietot, ja nepieciešams.</li> <li>- Mikroperforētais tīkls: izvairieties no burbuļu veidošanās pielīmēšanas laikā.</li> <li>- Tūlītēja šuvju sakausēšana.</li> <li>- Nemaina segumu izskatu laika gaitā.</li> <li>- Saderīga ar ūdens apsildāmajām grīdām.</li> <li>- Pielāgota P2/P3 segumiem.</li> <li>- Neuzliesmojoša.</li> <li>- Bez šķīdinātājiem, bez ftalātiem.</li> <li>- Zema gaistošo organisko savienojumu emisija: A+ klase / emisijas kods EC1 Plus.</li> <li>- Atbilst LEED un BREEAM prasībām.</li> </ul> <p>Glabāšanas laiks: 18 mēneši</p> |  |
|  | 30607859             | 50 mm          | Bostik<br>Roll SD 50             | <p><b>Plāna līmlente PVC segumu ieklāšanai dušu telpās.</b></p> <p>Plāna līmlente, kas īpaši izstrādāta PVC segumu ieklāšanai dušu telpās, slimnīcās, pensionātos un veselības aprūpes iestādēs. Aizstāj neoprēna līmes uz šķīdinātāju bāzes.</p> <p>Savieno PVC sienas segumu stūrus (izliektus un ieliektus).</p> <p>Savieno redukcijas profilus un atbalsta profilus.</p> <p><b>Priekšrocības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tūlītēja saķere un ilgstošs savienojums.</li> <li>- Ārkārtīgi plāna, neredzama caur sienas segumu.</li> <li>- Ātra, vienkārša un tīra uzstādīšana.</li> <li>- Iespējama tūlītēja PVC sakausēšana.</li> <li>- Neietekmē PVC grīdas segumus.</li> <li>- Nav uzliesmojošs.</li> <li>- Nesatur ftalātus un šķīdinātājus.</li> <li>- Ļoti zems GOS izmešu līmenis: A+ klase / emisijas klase EC1 PLUS.</li> <li>- Atbilst LEED un BREEAM prasībām.</li> </ul> <p>Glabāšanas laiks: 18 mēneši</p>   |  |

|   |          |       |                    |   |  |
|---|----------|-------|--------------------|---|--|
|  | 30607858 | 740mm | Bostik<br>Roll 740 | <p><b>Īpaša sausās līmes sistēma grīdas segumiem.</b></p> <p>Bostik® ROLL 740 ir īpaša sausā līme, kas piemērota visu veidu grīdas segumu ieklāšanai uz vecām un jaunām pamatnēm, piemēram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Homogēni un heterogēni PVC.</li> <li>- VER.</li> <li>- Sintētiskie tekstila grīdas segumi – ar filca pamatni, uzputotu pamatni, sintētiskās džutas pamatni un adatotie.</li> <li>- Citu materiālu gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar mums.</li> </ul> <p>Piemērots arī pagaidu grīdas segumu ieklāšanai: izstādēm, pasākumiem, veikaliem. Dod iespēju pēc tam viegli demontēt grīdas segumu un līmi vienā piegājienā.</p> <p><b>Priekšrocības:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktlīme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem</li> <li>- Gatava lietošanai</li> <li>- Bez šķīdinātājiem, vāja smarža</li> <li>- Augsta saķere un spēcīgs savienojums</li> <li>- Ilgs iestrādes laiks</li> <li>- Daudzveidīgs pielietojums</li> <li>- Ātra un vienkārša lietošana</li> <li>- Tūlītēja cietēšana</li> <li>- Iespējama tūlītēja sakausēšana</li> <li>- Neatstāj pēdas, vēlāk noņemot</li> <li>- Nav pašuzliesmojošs.</li> <li>- Nesatur šķīdinātājus, nesatur phtalātus.</li> <li>- Zema GOS emisija: klase A+ / Emisijas kods EC1 Plus.</li> <li>- Atbilst LEED un BREEAM kritērijiem.</li> </ul> <p>Glabāšanas laiks: 18 mēneši</p> |  |
|---|----------|-------|--------------------|---|--|