

ACRYL FIX

Daudzfunkcionāla akrila blīvēšanas maska:

apdare - galdniecība - elektrība.

Priekšrocības

- tūlītējs rokturis (ļoti liela sākotnējā uzglabāšana);
 - Balta krāsa dekorēšanai.
 - nesatur šķīdinātājus. A + klase.
 - telpās
 - Var krāsot pēc pilnīgas žāvēšanas.
 - Piemērots polistirolam un poliuretānam.
- Veselīgi, bez putekļiem, substrāti, bez taukainas un taukainas daļiņas bez gruntējuma:
- koks un tā atvasinājumi (ēdamie galdi, dēļi, rotājumi, paneļu mājas, zeķes ...)
 - plastmasas * (korpusi, rozetes, lūkas, līstes, spoguļi utt.)
 - metāli, akmeņi, flīzes, dekoratīvie elementi polistirolā un poliuretāna (sijas, rozetes, karņizes, līstes, plātņi).
- Tomēr ir nepieciešams, lai viena virsma tiktu absorbēta tā, lai līme varētu pareizi izžūt.
- * izņemot polietilēnu un teflonu.

PRODUKTA LIETOŠANA

Daudzfunkcionālas stiprinājuma plāksnes: uz visiem ēkas pamatprincipiem ir līmes kanāli, līstes, stieņi, grīdlīstes, kabeļu vāki, koka paneļi, PVC un citi plastmasas (izņemot polietilēnu un polipropilēnu), putu polistirola.

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

- . Krāsa: balta PVC
- . Atvērts laiks: no 10 līdz 15 minūtēm
- . Gala kolāžas šķīdums: 48 stundas
- . Darba temperatūra: no + 10 ° C līdz + 40 ° C

SAGATAVOŠANA

Atbalsta:

Virsmas ir cietas, sausas, tīras, bez putekļiem, attaukotas, nesagraujošas un saskaņā ar DTU un piemērojamiem noteikumiem.

Lietojums:

Izsmidzināt, vai nu ar adatas palīdzību, vai arī ar līmēto materiālu vai līmi. Instalējiet, noregulējiet pozīciju, bīdot, pēc tam piespiediet stingri. Apkope ir tūlītēja.

TĪRĪŠANA

Svaigus traipus var noņemt ar ūdeni. Sausus traipus var noņemt tikai nokasot.

PATĒRIŅŠ

Apmēram 12 m 5 mm diametrā.

UZGLABĀŠANA

18 mēneši oriģinālajā iepakojumā, saldēšanas temperatūra ir no + 5 ° C līdz + 25 ° C.

DROŠĪBA

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā www.quick-fds.com vai pieprasiet mums saņemt kopiju pa faksu.

Īstenošanas ieteikumi nosaka izmantošanas standartus. Tie ir jāievēro, bet to nedrīkst

pārtraukt iepriekšējas pārbaudes, jo īpaši pirmās izmantošanas un / vai atbalsta gadījumā, vietnei specifiski ierobežojumi vai īpaši vides ierobežojumi. Veikt piesardzības pasākumus pret mūsu drošības datu lapām.

KONDIIONĒŠANA

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
------	-----------	---------------------	---------

3011238 0	Balts - 310 ml kārtridžs	12	354921003 1383
--------------	-----------------------------	----	-------------------

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,
корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru