



DECOR AG

Uzstādīšanas komplekts - SBS tehnoloģija - maketēšanai un apdarei.

Priekšrocības

- Viegli uzklājams (viegli salīmējot).
- Ātrs iestatījums
- Ļauj pielīmēt spoguļus un putuplasta.
- universāls

PRODUKTA LIETOŠANA

Apstiprina stingrus elementus, piemēram: spoguļi, ēdamie krēsli, grīdas dēļi, vāki, koka paneli, PVC, dekoratīvie paneli, pēc polistirola uz visiem kopējiem celtniecības materiāliem (betons, koks, metāli, BA13 ...).

TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Krāsa: krēms

Viskozitāte: apmēram 4000 Pa.s.

Sausā filma: apmēram 81%

Blīvums: aptuveni 1,35

Minimālā darba temperatūra: + 10 ° C

Žūšanas laiks: apmēram 5 līdz 10 minūtes

Atvērtais laiks:

- 1 sejas līmēšana: apmēram 15 minūtes

- Divkārsa līmēšana: apmēram 20 minūtes

Iestatīšanas laiks: Galīgais iestatījums: 48 stundas

SAGATAVOŠANA

PIETEIKUMS

Siksnas vai auklas lietošana ar manuālu vai pneimatisku pistoli.

Vieglie materiāli:

Novietojiet uz materiāla atzveltnes līmētās lentas vai līmlīnijas, kas atrodas aptuveni 15 cm attālumā. Instalējiet to, to stingri piespiežot, tehniskā apkope ir tūlītēja, bet jūs varat labot stāvokli pēc 4 vai 5 minūtēm pēc mērīšanas.

Smagie materiāli vai bloķētie balsti (piem., Metāli)

Viena lieluma noteikšanas metode, bet pēc līmētā materiāla noņemšanas noņem to, tādēļ tā rezultātā tiek pielietota daļa no līmējošā nesēja. Atļaut šķīdinātājiem iztvaikot 5-10 minūtes. Atkārtoti iestatiet to ar tūlītēju piespiešanu.

Abos gadījumos pēdējā raža notiek pēc 24 līdz 48 stundām.

TĪRĪŠANA

Svaigs produkts: tīrīšanas līdzeklis vai šķīdinātājs Apvienotajā Karalistē.
Sausais produkts: skrāpēšana.

TĪRĪŠANA

Apmēram 12 m 5 mm diametrā.

UZGLABĀŠANA

24 mēneši oriģinālajā iepakojumā un mērenā telpā, aizsargāti no sasalšanas līdz + 5 ° C līdz 30 ° C

DROŠĪBA

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā www.quick-fds.com vai pieprasiet mums saņemt kopiju pa faksu.

Īstenošanas ieteikumi nosaka izmantošanas standartus. Tie ir jāievēro, bet to nedrīkst pārtraukt iepriekšējas pārbaudes, jo īpaši pirmās izmantošanas un / vai atbalsta gadījumā, vietnei specifiski ierobežojumi vai īpaši vides ierobežojumi. Veikt piesardzības pasākumus pret mūsu drošības datu lapām.

KONDICIONĒŠANA

Code	Packaging	Quantity per pallet	Barcode
3050312 0	Balts - 310 ml kārtridžs	12	354921003 1369

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru