

SIL 60 SANITAIRE



Neitrālais silikona blīvējums - īpaši sintētiskiem materiāliem

OTSTARVE

- Neitrāls silikons, kas apstrādāts ar fungicīdu (pelējuma), īpaši sintētisko pamatmateriālu blīvēšanai.
- Higiēnas blīvējuma blīvējumi: blīvējumi starp sienu un vannām, dušas kabīnes, izlietnes utt.

Leguvumi

- Bez smaržas.
- nesatur skābi (nerada metālu koroziju).
- Laba mitruma, siltuma un mājtsaimniecības tīrīšanas pretestība.
- Lieliska adhēzija bez plāksteriem uz gludām un noslēgtām virsmām, piemēram, keramikai, tēraudam, alumīnijam, akrilam, PVC, epoksīda, poliestera, polikarbonāta.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Kremācija: 20 minūtes.
- Aizsargāt no putekļiem: apmēram 40 minūtes.
- Polimerizācijas ātrums: 2 mm pēc 24 stundām.
- Krusta cietība A: 25
- Izturības zudums: > 100%
- Uztādīšanas temperatūra: no 5 ° C līdz 35 ° C.
- Darba temperatūra: -40 ° C līdz 140 ° C.
- Krāsas: balta - pelēka - caurspīdīga.

UZSTĀDĪŠANA

Pamats

Substrātiem jābūt tīram, sausam, veselīgam (nav pulverveida), jāmazgā putekļi un tauki.

Pēc valkāšanas

Noņemiet visas lūzuma vai slikti lipīgās detaļas.

Higiēnas hermētiķis SIL 60 tiek uzstādīts ar ekstrūzijas palīdzību, ja nepieciešams, blīvējuma apakšā. Pēc ekstrūzijas nospiediet un notīriet blīvējuma lenti 10 minūtes ar ziepju tuvās lāpstiņu.

Lai novērstu ziepju adhēziju no hermētiķa un kontakta virsmas, lai nodrošinātu labu adhēziju.

TĪRĪŠANA

Noņemiet svaigus traipus ar baltu spirtu un notīriet traipus.

IZDEVUMI

Apmēram 12 metri vienā kārtridžā vienā blīvē 5 x 5 mm diametrā.

UZGLABĀŠANA

Vismaz 12 mēnešus oriģinālajā iepakojumā, iesaldēts 5 ° C līdz 30 ° C temperatūrā.

PAKEND

Kood	UC	PCB	GENCOD
30114340	Aizstājamais produkts 30607479 - balts kārtridžs 310 ml	12	3549210031000
30607481	Caurspīdīgs - Chuck, 310 ml	12	3549210031024
30607479	White - Chuck, 310 ml	12	3549210031000
30607480	Zāle - tukša, 310 ml	12	3549210031048

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā vietnē www.quick-fds.com, kā arī iespēju nosūtīt jums drošības datu lapu pa faksu.

Piesardzības pasākumi tiek noteikti saskaņā ar vidējiem lietošanas standartiem. Piesardzības pasākumu ievērošana ir obligāta, taču tie neatbrīvo no pienākuma izmēģināt produktus iepriekš, jo īpaši pirmajos lietošanas un / vai pamatnosacījumos, darba vietās vai vides aizsardzības ierobežojumos. Veikt piesardzības pasākumus mūsu drošības datu lapās.

