

A325

UNIVERSAL ACRYLIC

AKRILA HERMĒTIĶIS BLĪVĒŠANAI UN SPRAUGU AIZPILDĪŠANAI

TEHNISKO DATU LAPA

PRIEKŠROCĪBAS

- Krāsojams ar ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām
- Lieliska saķere bez gruntējuma ar lielāko daļu pamatņu, tajā skaitā mazliet mitru
- Universāls un ekonomisks akrila hermētiķis
- Gandrīz bez aromāta
- Viegli uzklāt un notīrīt

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC ir plaša pielietojuma hermētiķis uz akrila dispersijas bāzes. Pēc uzklāšanas produkts, no hermētiķa iztvaikojot ūdenim, veido mīkstu, plastiski elastīgu šuvi.

PIELIETOJUMS

Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC speciāli izstrādāts šuvju aizblīvēšanai starp kāpnēm, sienām, griestiem, grīdlīstēm, palodzēm, koka un metāla logu rāmjiem, betonu un mūriem. Izmantošanai iekštelpās.

LIETOŠANA

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platumu attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platumu un dziļums ir 5 mm. Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu dalot 3 un pieskaitot 6 mm.



TEHNISKIE DATI

100% modulis	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Uzklāšanas ātrums	pie Ø3 mm/4 bar	450 g/min
Uzklāšanas temperatūra		+5°C līdz +40°C
Bāze		Akrila dispersija
Sacietēšanas laiks	pie +23°C/50% RH	2 mm/24 stundas
Blīvums	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Stiepes deformācija	DIN 53505/ ISO 868	200%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Salizturība transportēšanas laikā		Līdz -15°C
Šuves kustība		7,5%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505 / ISO 868	30
Plēves veidošanās	DBTM 16	5 minūtes pie +23°C/50% RH
Temperatūras noturība		-20°C līdz 75°C
Stiepes izturība	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²

Šīs vērtības apzīmē raksturīgas īpašības un var mainīties +/-3%

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērots ilgstošai ūdens iedarbībai
- Nav piemērots PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstai plastmasai, neoprēnam un bitumena pamatmateriāliem

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +40°C (attiecas uz apkārtējo vidi un pamatnēm). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez taukvielām un putekļiem. Pamatnes jānotīra no visām brīvajām daļiņām, absorbējošām pamatnēm nav jābūt pilnībā sausām. Ļoti poraini pamatnes, piemēram, ģipsis, gāzbetons, kaļķakmens utt., jāgruntē ar maisījumu, kura sastāvā ir 1 daļa **Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC** un 2 daļas ūdens. Pirms izmantošanas vienmēr pārbaudīt adhēziju. Apstrādājiet un nogludiniet virsmu ar ūdeni.

APDARE

Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC pēc hermētiķa pilnas izžūšanas var krāsot. Sacietēšanas laikā produkts var sarauties, kas var radīt krāsas plaisāšanu. Lieliski krāsojams ar krāsām uz ūdens bāzes un sintētiskajām krāsām. Krāsojot ar krāsām ar lielu ūdens saturu, krāsa var saplaisāt. Pirms krāsas uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.

TĪRĪŠANA

Instrumenti pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni. Rokas var notīrīt ar Bostik T150 salvetēm un/vai ūdeni ar ziepēm.

KRĀSAS

- Balta
- Pelēka
- Brūna
- Melna

Visa šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (tostarp elektroniskajās) ietvertā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi, un šī informācija ir tikai Bostik ekskluzīvais (intelektuālais) īpašums. Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst kopēt, rādīt trešajām personām, reproducēt, paziņot publiski vai jebkādā citā veidā izmantot bez rakstiskas Bostik atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā tehniskā informācija kalpo kā norāde, un tā nav pilnīga. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies (redakcijas) kļūdu, šī dokumenta nepilnīguma un/vai nepareizības dēļ. Minētais cita starpā ietver nepilnīgumu un/vai nepareizību tehnoloģisku izmaiņu vai jebkāda laikā starp šī dokumenta publicēšanas un produkta iegādes dienu veikta pētījuma dēļ. Bostik rezervē tiesības veikt grozījumus šī dokumenta redakcijā. Bostik nav atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas radies šajā dokumentā attēlotā(-o) produkta(-u) izmantošanas dēļ. Lietotājam pirms produkta izmantošanas ir jāizlasa un jāsaprot šajā un citos ar produktiem saistītajos dokumentos ietvertā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu vajadzīgo testu veikšanu, lai pārbaudītu, ka produkts ir piemērots izmantošanas mērķim. Mēs nevaram ietekmēt, kā produkts tiek pielietots un/vai jebkādas apstākļus saistībā ar notikumiem uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par kaitējumu. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar Nīderlandes Tirdzniecības kamerā iesniegtajiem mūsu vispārīgajiem noteikumiem.

IETAKOJUMS

- 300 ml tūba, kastē 12 gab.

Produkta specifikācijas lūdzam skatīt tiešsaistes produktu informācijas lapā

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +25°C uzglabāšanas laiks ir līdz 18 mēnešiem no ražošanas datuma. Uzglabāt sausā vietā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA


Pirms lietošanas jāizlasa produkta drošības datu lapa un jāsaprot tās saturs. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma un arī interneta vietnēs.

SERTIFIKĀCIJAS

- A+ Francijas noteikumi par gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisiju
- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P

BOSTIK HOTLINE

Smart help
Tel. +371 26622366
gsc@gsc.lv



Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tālr.: +31 (0) 73 6244 244 www.bostik.com

Izplatītājs Latvijā "Grīdas Segumu Centrs"

Dēļu iela 8, Rīga, Latvija, LV 1004
Tālr.: +371 26622366
E-pasts: gsc@gsc.lv
www.gsc.lv