



**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA saskaņā ar ES Regulu Annex III Nr. 305/2011 (Būvizstrādājuma Regula)  
DoP \_ [LV] \_ 001\_No 11001011-1501**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**BOSTIK A325 UNIVERSAL ACRYLIC**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

**Partijas numurs: skat produkta iepakojumu**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Hermētiķi fasādes elementiem EN 15651-1: F-EXT-INT KLASE 7,5P**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav būtisks

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

**Sistēma 3 Sistēma 3 reakcijai uz uguni**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
**Paziņotā institūcija SKZ - TeConA GmbH (1213) veica sākotnējo tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1 un ugunsdrošības sistēmu 3 un izdeva: testēšanas pārskatu.**

**Bostik Benelux B.V.**

Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: [info@denbraven.nl](mailto:info@denbraven.nl)  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav būtisks

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Nosacījumi: Procedūra A (saskaņā ar ISO 8339)

Substrāts: Java M2 (bez gruntēšanas)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 15651-1:2012
Videi un veselībai bīstamo vielu emisija	NPD (*)	
<b>Ūdens necaurlaidība un hermētiskums</b>		
Noturība pret izplūšanu	≤ 3 mm	
Tilpuma zudums	≤ 25 %	
Stiepes īpašības pēc iemērķšanas ūdenī (pie +23°C)	≥ 25 %	
Ilgizturība	Atbilst	

(\*) Skat materiāla drošības datu lapu

NPD: No Performance Determined / Nav jānosaka veiktspēju

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: nav būtisks

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



V. Imbos

Vincent Imbos

Rīkotājdirektors

Oosterhout, 12/2018

**Bostik Benelux B.V.**

Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands Phone: +31 (0)162 491

000, E-mail: info@denbraven.nl

[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)