



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar regulas (EU) Nr. 305/2011 III pielikumu

produktam

Ardal Floorflex XXL

DoP-Nr. **12004-13-1**

1. Produkta unikālais identifikācijas kods:
EN 12004: C 2F S1
2. Tips, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt būvizstrādājumu, kā minēts 11. panta 4. punktā:
Partijas numurs: skatiet produkta iepakojumu
3. Būvizstrādājuma paredzētais lietojums vai lietošanas veidi, kā to paredzējis ražotājs saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:
Elastīga, ātri cietējoša cementa java paaugstinātām prasībām lielformāta keramisko flīžu un plātņu līmēšanai pie iekštelpu un āra grīdām
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā minēts 11. panta 5. punktā:
Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen
5. Attiecīgā gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un kontaktadrese, kuram uzticēti 12. panta 2. punktā minētie uzdevumi:
Nav aktuāli
6. Sistēma vai sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai un verifikācijai, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 3
Saskaņā ar DIN EN 12004:2012-9 4.4.3. sadaļu CWFT attiecībā uz ugunsizturību

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany
Phone: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com
Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen
Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00
www.bostik.de

7. Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, uz kuru attiecas saskaņotais standarts:

Pilnvarotā testēšanas iestāde, MPA Hannover, NB 0761, ir veikusi izstrādājuma tipa pārbaudi un izdevusi:

Pārbaudes protokolu, dokuments Nr. 5282/295/12, 25.01.2013

Ugunsizturība ir klasificēta kā E klase saskaņā ar DIN EN 12004:2012-09, 4. tabula. Ugunsizturības klases keramisko flīžu javām un līmēm bez turpmākas pārbaudes (CWFT)

8. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas gadījumā par būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav aktuāli

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Harmonizētais tehniskais standarts
Ugunsreakcijas klase	Klase E	EN 12004:2007+A1:2012
Saķeres stiprība, kā		
līmes stiprība pēc uzglabāšanas sausā vietā	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Ilgizturība, kā		
saķeres stiprība pēc uzglabāšanas ūdenī	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
līmes stiepes īpašības pēc uzglabāšanas siltā vietā	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
līmes stiepes īpašības pēc sasaldēšanas-atkausēšanas /Tauwechsel glabātuve/	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Slīdes samazinājums	< 0,5 mm	
Pagarinātais izturēšanas laiks		
līmes stiprība pēc 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Kaitīgo vielu izdalīšanās	NPD	
Deformējamība	$\geq 2,5 \text{ mm}$ un < 5,00 mm	

10. 1. un 2. punktā norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs 4. punktā norādītais ražotājs.

Bostik GmbH vārdā un uzdevumā parakstījis

