


Desso Tekstila grīdas segums – Flīzes Essence






Specifikācija saskaņā ar EN 1307

Ražošanas veids	ISO 2424	Cilpveida 1/10" diega saišķi	
Izskats	ISO 2424	Cilpveida segums	
Krāsojuma metode		Krāsas šķīdums	
Izmēri	EN 994	cm x cm	50 x 50 (flīžu skaits iepakojumā-20)
Apakšslānis	ISO 2424	Poliestera filcs	
Viršējais slānis	ISO 2424	Modificēts bitumena Polyver®	
Diegojuma vilnas šķiedru sastāvs	ISO 2424	BCF Poliamīds 6	
Kopējais biezums	ISO 1765	mm	5,5
Diegojuma vilnas faktiskais biezums	ISO 1766	mm	2,2
Kopējais svars	ISO 8543	g/m ²	4000
Kopējais diegojuma vilnas svars	ISO 2424	g/m ²	500
Diegojuma vilnas faktiskais svars	ISO 8543	g/m ²	300
Blīvums	ISO 8543	g/cm ³	0,132
Cilpu skaits	ISO 1763	/dm ²	1580
Soļu tests	ISO 6356	kV	≤ 2.0
Vertikālā pretestība	ISO 10965	Ohm	-
Horizontālā pretestība	ISO 10965	Ohm	-
Pielietojuma klase	EN 1307	33 Komerctelpas	
Materiāla klase	EN 1307	LC 1	
Noturība pret stiepi, elastība	EN 986	%	≤ 0.2
Trokšņu slāpēšana AL _w	ISO 140-8	dB	24
Skaņas slāpēšanas koeficients	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		a _s	0,01 0,01 0,05 0,17 0,29 0,31
Trokšņu slāpēšanas koeficients	ISO 354	a _w	0,15
Termonoturība	ISO 8302	m ² .K/W	0,040
Ugunsizturība	EN 13501-1	Bfl - s1	
E- info -ID	www.pro-dis.info	835EB08F	


 EN 14041
 0493-CPD-0002

Manufactured by:
 Desso BV
 PO Box 169
 NL - 5140 AD Waalwijk



Grīdas segumu iekļāšana jāveic atbilstoši Desso izstrādātajai iekļāšanas instrukcijai un ražotāja atzītajiem standartiem. Vitāli augstu izskata līmeni ilgtermiņa ļauj saglabāt Desso izstrādātā efektīvā un regulārā tīrīšanas un uzturēšanas programma.

Svarīgi: Desso ir tiesības uzlabot izstrādājumu kvalitāti. Jaunākā informācija pieejama ražotāja mājas lapā www.desso.com



07-30-2010 UK