



# Quelyd Indicator

## TEHNISKO DATU LAPA

Versija: 2015-09



### MATERIĀLA APRAKSTS

Universāla līme vinila un papīra tapetēm

### PIELIETOJUMS

Uzlabotais sastāvs ir piemērots visiem papīra un vinila tapešu veidiem, piemēram:

- parastām vieglām, izturīgām un smagām tapetēm
- mazgājamām (pat lietojot pulverus) tapetēm
- gofrētām simpleksa vai dupleksa tapetēm
- rupju šķiedru, krāsojamām tapetēm
- vinila plakanām, vieglām, uzputotām, smagām tapetēm
- jāpārņu salmu un pārējiem tapešu veidiem.

### PRIEKŠROCĪBAS

- Ar rozā indikatoru pilnīgai uzklāšanas kontrolei
- Lieliski slīd, viegli pielāgot strēmeles
- Neatstāj traipus
- Universālums: visi vinila un papīra tapešu tipi
- Ideāla uzklāšanas vienmērīguma kontrole
- Izžūstot līme kļūst caurspīdīga un neatstāj traipus uz tapetēm
- Ātra maisījuma pagatavošana, neveidojot kunkuļus
- Nodrošina superizturīgu pielīmēšanu
- Satur baktericīdu un pretsēnīšu piedevu, kas novērš primāro sēnīšu rašanos.
- Lietošanai gatavais šķīdums saglabā savas īpašības ilgāk nekā 1 nedēļu, glabājot to slēgtā traukā.
- Nekaitīga veselībai un videi

### DARBA INSTRUKCIJA

#### Virsmu un līmes sagatavošana

Sienām jābūt tīrām, normāli uzsūcošām, izturīgām, sausām, bez kapilārā mitruma. Balsinājums vai vecās tapetes jānoņem ar tapešu noņemšanas līdzekli Dissoucol. Lakotas vai emaljētas virsmas jānoberž ar smilšpapīru, tad jānomazgā ar mazgāšanas līdzekli un jānoskalo ar tīru ūdeni. Ļoti porainas virsmas jāgruntē ar atšķaidītu līmes šķīdumu. Ielejiet tīrā spainī nepieciešamo ūdens daudzumu atkarībā no tapešu tipa.

Bostik SA - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense Cedex - FRANCE -  
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - [www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

**Atruna:** Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.

Lietošana	Aukstā ūdens atšķaidījums (litri)	Nosedz
Iepriekšēja gruntēšana	11	70-90 m <sup>2</sup>
Parastas vieglas tapetes	8	8-9 ruļļus
Blīvas, smagas, mazgājamās tapetes, gofrētas, simpleksa vai dupleksa tapetes, rupju šķiedru, krāsojamās tapetes	7,5	8 ruļļus
Vinila plakanas, vieglas, uzputotas, smagas tapetes, japāņu salmu tapetes	7	7-8 ruļļus

Ātri maisiet ūdeni, lai veidojas virpulis, tad, turpinot maisīšanu, lēnam gar spaiņa malu ieberiet pakas saturu. Uzgaidiet 3 minūtes, tad enerģiski samaisiet - un līme ir gatava. Izveidosies rozā krāsas maisījums. Lai panāktu optimālu materiāla izmantošanas rezultātu, katram atsevišķam objektam ieteicams izmantot materiālu no vienas partijas. Nelielas, bet pieļaujamas dažādu partiju tehnisko parametru atšķirības ir saistītas ar ražošanas tehnoloģiju.

### Līmes uzklāšana uz tapetēm

**Sagrieziet tapetes strēmelēs, kuru garums ir vienāds ar sienas augstumu plus 5 cm no augšas un apakšas. Vienmērīgi uzklājiet līmi ar birsti uz tapešu otrās puses, no vidus uz malām. Rozā krāsa palīdzēs jums kontrolēt līmes uzklāšanas vienmērīgumu. Izžūstot līme kļūst caurspīdīga. Ielociet abas strēmeles malas ar līmi uz iekšpusi, mala pie malas: tas ļaus izvairīties no putekļu nosēšanās uz virsmas un nodrošinās ideālu adhēziju. Ļaujiet līmei iesūkties 5-10 minūtes atkarībā no tapešu ražotāju ieteikumiem.**

### Tapešu līmēšana

Izmantojot svērtēni, uzzīmējiet uz sienas vertikālu līniju, atkāpjoties apmēram 45 cm no stūra vai no loga. Pielīmējiet pirmo tapešu strēmeli sienas augšā un atlociet to uz leju gar vertikālo līniju. Izlīdziniet pielīmēto strēmeli ar sausu un tīru birsti no augšas uz leju un no vidus uz malām, likvidējot gaisa pūslīšus. Nogrieziet liekās tapetes ar nazi grīdlīstes un griestu līmeni. Uzlīmējiet nākamo tapešu strēmeli blakus iepriekšējai.

### Piezīmes

No darbu sākuma brīža līdz pilnīgai tapešu līmes izžūšanai visiem logiem un durvīm jābūt blīvi aiztaisītiem, jo caurvējš var sabojāt jūsu darbu.

### Tīrīšana

Instrumentus var mazgāt aukstā ūdenī.

### Patēriņš

1 iepakojums uz 7-9 ruļļiem

### Iepakojums

250 g iepakojums

### Uzglabāšana

Desmit gadus aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °C temperatūrā. Sagatavota līme: ne vairāk kā 8 dienas aizvērtā traukā (sargāt no sala).

## DROŠĪBA

**SVARĪGI:** pirms darbu uzsākšanas ar QUELYD INDICATOR, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta drošības datu lapa. Ievērojiet higiēnas prasības lietošanas laikā. Ieteicams glabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Izmantojiet individuālās aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no saskares ar acīm un ādu. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem.

## TEHNISKIE DATI

Līmes tips	Līme uz modificētas cietes bāzes ar pretsēnišu un baktericīdu piedevām
Sagatavošanas laiks	Apm. 3 min.

**Bostik SA** - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense Cedex - FRANCE -  
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - [www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

**Atruna:** Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.

Pilnīga sacietēšana*	Aptuveni 24-48 stundas
Krāsa	Rozā
Darba temperatūra	No +5°C līdz +25°C

\* atkarīgs no temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, uzklātās līmes daudzuma un pamatju porainības.

#### IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītškods
4961	0,250 kg	30	3549210020547

#### KONTAKTINFORMĀCIJA

**Atsaucīga palīdzība**  
**TEL +371 26622366, gsc@gsc.lv**



**Bostik SA** - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense Cedex - FRANCE -  
 Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - [www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

**Atruna:** Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.