

JOINT SOLS TERRASSES

BLĪVĒŠANAS MASTIKA

Bostik JOINT SOLS TERRASSES ir blīvēšanas mastika, kas apvieno ilgstošu noturību un elastību.

Tās hibrīda polimēru bāze ļauj veidot savienojumu, kas ir noturīgs pret sasmērēšanos



PIELIETOJUMS

- Šuvju un plaisu blīvēšanai uz ietvēm, balkoniem, terasēm.
- Saderīgs ar daudziem materiāliem (betons, koks, flīzes, PVC, stikls, alumīnijs, metāls).

PRIEKŠROCĪBAS

- Ilgstoši saglabā elastību
- Noturīgs pret vibrācijām un sliktiem laika apstākļiem
- Izturīgs pret mazgāšanas līdzekļiem
- Pēc nožūšanas var krāsot*
- * Ņemot vērā to, ka tirgū tiek piedāvāts plašs krāsu sortiments, pirms krāsošanas ir svarīgi veikt saderības pārbaudes testu jebkuram produktam, kas vēl nav pārbaudīts.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Hibrīda polimēru bāze
Krāsa : pelēks

LIETOŠANA

INSTRUMENTI



SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt sausai, veselai, tīrai, bez putekļiem.

- Nogrieziet tūbas galu, uzskrūvējiet uzgali, nogrieziet uzgaļa galu vēlamajā diametrā un ievietojiet tūbu speciālā hermētiķa pistolē.
- Aizsargājiet savienojuma malas ar līmlenti.

LIETOŠANA

- Uzklājiet vienmērīgu mastikas joslu
- Maksimums 20 min. laikā pēc uzklāšanas nogludiniet hermētiķa joslu ar ziepjūdenī samērcētu pirkstu vai lāpstiņu.

- Noņemiet līmlentes un notīriet lieko no salaiduma virsmas.

CIETĒŠANA

Plāna plēvīte uz virsmas : apmēram 20min

Biezs slānis : min. 24 stundas

TĪRĪŠANA

Svaigu produktu: ar ūdeni.

Sacietējušu produktu: nokasot

PATĒRIŅŠ

12m, ja joslas diametrs ir 5 mm.

GLABĀŠANAS LAIKS


Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, sausā telpā pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30605411	Pelēks - Kārtridžs 290ml	12	3549212473051

DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet marķējumu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Ja nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi tūbu vai etiķeti. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.



*Informācija par gaistošo vielu emisijas līmeni iekštelpās ar ieelpošanas toksicitātes risku. Klases skalā no A+ (ļoti zema emisija) līdz C (spēcīga emisija).

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com.

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic).

leteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - www.abc-coller.com

Izplatītājs Latvijā: SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –

e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv