

Neo

Specifikācija saskaņā ar EN 1307

Ražošanas veids	ISO 2424	Šūts 1/10 "						
Aspekts	ISO 2424	Cilpiņu						
Krāsošanas metode		Krāsota dzija (space dyed) + Strukturēta krāsošana (solution dyed)						
Izmēri	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 flīzes kastē)					
Galvenā pamatne	ISO 2424	Poliestera filcs						
Papildus pamatne	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® - Polyscan®						
Cilpiņu šķiedru sastāvs	ISO 2424	BCF Poliamīds 6 un ECONYL® (ECONYL® ir ražots no 100% pārstrādāta sastāva) **						
Kopējais biezums	ISO 1765	mm	5.5	collas	0.2			
Nodiluma cilpiņu augstums	ISO 1766	mm	3.0	collas	0.12			
Kopējais svars	ISO 8543	g/m ²	4250	oz/yd ²	125.4			
Cilpiņu kopējais svars	ISO 2424	g/m ²	700	oz/yd ²	20.7			
Nodiluma cilpiņu svars	ISO 8543	g/m ²	525	oz/yd ²	15.5			
Cilpiņu blīvums	ISO 8543	g/cm ³	0.175	lb/in ³	0.0063			
Cilpiņu skaits	ISO 1763	/dm ²	1540	/yd ²	128759			
Statiskās elektrības pretestības tests	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikālā pretestība	ISO 10965	Omi	≤ 1 x 10 ⁹					
Horizontālā pretestība	ISO 10965	Omi	≤ 1 x 10 ⁹					
Izmantošanas klasifikācija	EN 1307	33 Komerčiāla – intensīvas slodzes						
Luksusa klase	EN 1307	LC 2						
Izmēru stabilitāte	EN 986	%	≤ 0,2					
Trieciena skaņas samazināšana ΔLW	ISO 10140	dB	24					
Skaņas slāpēšana	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		αs	0.01	0.02	0.06	0.18	0.29	0.34
Trokšņa mazināšana	ISO 354	αw	0.15					
Termiskā pretestība	ISO 8302	m ² .K/W	0.039					
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Bfl - s1 (pārbaudīts ieguldītam materiālam)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	9C9B4B76						



** ECONYL® ir pavedieni, kas ražoti no 100% reģenerētiem materiāliem. Kopējais % reģenerētu materiālu saturs mainās atkarībā no produkta un krāsas. Vai krāsa satur ECONYL® un precīzu % var redzēt mūsu mājas lapā: www.desso.com.

„Desso” grīdas segumu materiāli ir jāiekļāj pilnībā saskaņā ar „Desso” iekļāšanas instrukcijām un atzītiem tirdzniecības standartiem. Iedarbīga, regulāra tīrīšanas un kopšanas programma ir ļoti svarīga, lai saglabātu augstu izskata līmeni. „Desso” grīdas segumi būtu jāizmanto tikai kā grīdas segumi. Piezīme: „Desso” patur tiesības mainīt šo specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tehnisko specifikāciju jaunākajai versijai apmeklējiet www.desso.com

EN-20150518



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE