

# Bostik SIL 85 Glass

ĪESTIKLOŠANA



## Silikona hermētiķis uz etiķskābes bāzes stiklošanas darbiem



### PIELIETOJUMS

Šuvju noblīvēšanai durvīs un logos. Īpaši piemērots šuvēs ar lielu iespējamu kustību (stikls/spogulis). Marķējums SNJF stiklošanai – pirmās kategorijas elastīgs hermētiķis. Uz stikla un alumīnija izmantojams bez gruntēšanas. Blīvēšanas un montāžas savienojumiem stikls/koks, stikls/stikls, stikls/alumīnijs, alumīnijs/alumīnijs.

### PRIEKŠROCĪBAS

- Iekšdarbiem/ārdarbiem
- SNJF marķējums iestiklošanai : G25E
- Izturīgs pret vibrāciju un temperatūras svārstībām no -50°C līdz +150°C.
- Lieliska noturība pret novecošanos un UV stariem.
- Viegli izspiežams no tūbiņas.
- Lieliska saķere ar keramiku, alumīniju, koku, stiklu bez praimera izmantošanas.

### RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Krāsas : caurspīdīgs, balts, melns.
- Plēvītes veidošanās : pēc 20 min. / putekļi nepielīp : pēc 40 min.
- Polimerizācijas ātrums : apm. 2 mm / 24 h
- Cietība pēc Šora A : 18
- Pagarinājums stiepē uz pārrāvumu : 300 %
- Darba temperatūra : no +5°C līdz +40°C
- Eksploatācijas temperatūra : no -40°C līdz +100°C

### LIETOŠANA

#### PAMATNES

Pamatnēm jābūt cietām, sausām, tīrām, bez putekļiem, attaukotām, veselām un tām jāatbilst DTU un profesionālajiem noteikumiem.

#### Lietošana

Izveidojiet viengabalainu joslu ar rokas vai pneimatisko pistoli. Ja tas nepieciešams, hermētiķi iepilda savienojuma vietā līdz pat apakšai. Pēc hermētiķa iestrādes 10 minūšu laikā izlīdziniet un nogludiniet joslu ar špaktellāpstinu, kas samērcēta ziepjūdenī. Lai saglabātu labu mastikas saķeri ar virsmu, centieties nepieļaut ziepjūdens iekļūšanu starp tām.

#### Uzmanību!

- Uzlietošanas risks nonākot kontaktā ar EPDM un neoprēna gumiju.
- Nelietojiet uz marmora, vara, cinka.
- Žūtot izdalās etiķskābe - Lietot labi vēdināmā telpā.

## TĪRĪŠANA

Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.

Sacietējušu produktu: nokasot.

## PATĒRIŅŠ

Apmēram 6 tek. m ar vienu tūbu, lai savietotu 10x5mm joslā.

## GLABĀŠANA

Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C.

## IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30136882	Balts - Kārtridžs 310ml	12	3549210031055
30136872	Caurspīdīgs - Kārtridžs 310ml	12	3549210031062
30137691	Melns - Kārtridžs 310ml	12	3549210031086

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com), vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

*Lietošanas ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.*



**Bostik SA - Département Construction** - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –  
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - [www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)  
**Izplatītājs Latvijā:** SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –  
e-pasts: [gsc@gsc.lv](mailto:gsc@gsc.lv) - [www.gsc.lv](http://www.gsc.lv)