



BLOCK C901 TERRA SPECIAL

KONSTRUKCIJU HIDROIZOLĀCIJA PRET NEGATĪVO SPIEDIENU

TEHNISKO DATU LAPA

PRIEKŠROCĪBAS

- Daļa no Aquastopp sistēmas
- Laba saķere ar pamatni
- Gluda virsma
- Īpaši izturīga
- Ātra sacietēšana
- Izturība pret salu un sāli

PRODUKTA APRAKSTS

BLOCK C901 TERRA SPECIAL ir ātri cietējoša saistviela, kas paredzēta īpašajai hidroizolācijas sistēmai. Izturīga pret salu un ielu atkausēšanai izmantojamo sāli.

PIELIETOJUMS

BLOCK C901 TERRA SPECIAL ir uz cementa bāzes izgatavota saistviela ar neorganiskām piedevām. Speciālā blīvēšanas sistēma "AQUASTOPP" - blīvēšana pret kaitīgo nespiedoša un lielām slodzēm spiedoša ūdens ietekmi. To var izmantot visu nesošo, minerālu un ģipsi nesaturošo pamatņu drošai pārklāšanai no ūdens piekļuves puses. Arī ar grunti vai ūdeni klātu konstrukciju iekšējai blīvēšanai sienu un grīdas zonā, piemēram, pagrabi, pagraba ēkas, šahtas, tuneļi, dambji, pazemes autostāvvietas, ūdens tvertnes.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt minerālai, cietai, absorbējošai un nedrīkst saturēt ģipsi. Pirms **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** uzklāšanas virsma ir iepriekš jāsamitrina ar ūdeni, izmantojot otu.

LIETOŠANA

BLOCK C901 TERRA SPECIAL tiek uzklāts uz iepriekš samitrinātas pamatnes ar otu. Izmantojot **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** speciālajā hidroizolācijas sistēmā, kopā ir nepieciešams uzklāt 3 slāņus. Sistēmas papildmateriāli ir: **BLOCK C902 TERRA XPRESS** un **BLOCK C903 TERRA LIQUID**.



TĪRĪŠANA

Svaigus traipus var notīrīt ar ūdeni. Pēc sacietēšanas **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** var noņemt tikai mehāniski vai ar kalķu noņemšanas līdzekli.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Sargāt no sasalšanas. Atvērtos iepakojumus vienmēr turēt cieši noslēgtus. Var uzglabāt vismaz 12 mēnešus.

IEPAKOJUMS

5 kg spainis, Art. Nr. 30621670

15 kg spainis, Art. Nr. 30625545

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI

Materiāla bāze	Speciālais cements
Uzklāšanas veids	Ar otu
Iestrādes temperatūra	no +5°C
Sacietēšanas laiks	7 – 21 minūtes
Drīkst staigāt	pēc 1 dienas
Pilna noslogošana	pēc 3 dienām
Spiedes izturība	apm. 35 N/mm ²
Noturība pret salu un ielu atkausēšanai izmantojamo sāli	dots
Vadītspēja	nevadošs
Uzglabāšana	12 mēneši oriģinālā neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā pie temp. no +5°C līdz +25°C.



Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiku krāsas maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.

Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.

Publicēšana datums: 03.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen Tel.:
+49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-
Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+371 26622366
gsc@gsc.lv



Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"

Dēļu iela 8, Rīga, LV1004
Tel.: +37126622366
E-pasts: gsc@gsc.lv
www.gsc.lv