



Bostik

smart adhesives

FIX TAC

TEHNISKO DATU LAPA

Version: 2015-10-23

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

Fix Tac ir uz ūdens bāzes izgatavota līme, tā nesatur viegli gaistošus šķīdinātājus, un tās konsistence nodrošina vieglu uzklāšanu. FixTac atbilst EC1 klases prasībām

LIETOŠANAS SFĒRA

FixTac ir montāžas līme ar līmlentas efektu tekstila un PVC plākšņu ieklāšanai uz grīdas. Atvieglo grīdas seguma maiņu. Var izmantot gan uzsūcošām, gan blīvām virsmām. Var izmantot arī bezsavienojumu PVC materiālu ieklāšanai līdz 20 m².

DARBA NORĀDĪJUMI

Vispirms ievērojiet paklāja ražotāja norādījumus. Šie norādījumi tikai papildina informāciju par pašu līmēšanu. Līmēšana uz uzsūcošas pamatnes. 1. Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un uzsūcošai. Līmējot uz betona, mitrums nedrīkst pārsniegt AMA Hus standartā norādītās maksimālās vērtības. Līmes, seguma un pamatnes temperatūrai jābūt no +18 līdz +25°C, relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 30-70%. 2. Līmi uzklāj ar rullīti vai līmes izkļiedētāju. Ļaujiet līmei nožūt, līdz veidojas caurspīdīga, lipīga līmes plēvīte. Žūšanas laiks apm. 15-30 minūtes. 3. Tiklīdz līme apžuvusi, ieklājiet plākšni/paklāju. Izspiediet visu gaisu no seguma apakšas. Lai iegūtu labākos rezultātus, ieteicams izmantot paklāju rullīti. 4. Pārbaudiet, vai līmlentes efekts starp līmi un paklāju ir labs. Līmēšana uz neuzsūcošas pamatnes. 1. Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, vaskiem vai pulējamiem materiāliem. Tāpat ir svarīgi, lai, piemēram, PVC paklājam būtu laba adhēzija ar pamatni. 2. Līmi uzklāj ar rullīti vai līmes izkļiedētāju. Ļaujiet līmei nožūt, līdz veidojas caurspīdīga, lipīga līmes plēvīte. Žūšanas laiks apm. 30-45 minūtes. 3. Tiklīdz līme apžuvusi, ieklājiet plākšni/paklāju. Izspiediet visu gaisu no seguma apakšas. Lai iegūtu labākos rezultātus, ieteicams izmantot paklāju rullīti. 4. Pārbaudiet, vai līmlentes efekts starp līmi un paklāju ir labs.

DROŠĪBA

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izstrādājuma saturs nav klasificēts kā bīstams veselībai vai ugunsbīstams. Papildu informāciju skatiet drošības datu lapā.

TEHNISKIE DATI

Īpašības pirms uzklāšanas	
Tips	Montāžas līme uz polimēru bāzes
Krāsa	Balta
Konsistence	Plāni plūstoša
Blīvums	apm. 1 kg/litrs
Sausnas saturs	apm. 50%
Iepakojums	10 litru spainis
Tīrīšana	Kamēr līme nav nožuvusi, ar ūdeni. Izžuvušu līmi un instrumentus tīra ar Bostik līmes un otu tīrītāju
Šķīdinātājs	Ūdens
Ugunsbīstamība	Nav ugunsbīstama
Darba apstākļi	No +18 līdz 25°C, relatīvais mitrums 30-70%.
Patēriņš	5-10 m ² /litrs atkarībā no pamatnes un seguma.
Žūšanas laiks	15-45 minūtes. Montāžas un gaidīšanas laiks atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma un pamatnes.
Glabāšanas laiks	1 gads noslēgtā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +30°C.
Īpašības pēc uzklāšanas	
Krāsa	Caurspīdīga
Līmes virsma	Lipīga

SAZINIETIES AR MUMS

TĀLR. 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09
Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50
21, www.bostik.se

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un uz mūsu iepriekšējo pieredzi. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba aps