GRIP A560 CLASSIC

GRUNTS IEKŠDARBIEM PAMATŅU SAGATAVOŠANAI PIRMS IZLĪDZINĀŠANAS

PRIEKŠROCĪBAS

- **Ātri žūstoša**
- **Viegli uzklājama**
- **Sasaista putekļus un irdenas daļiņas**
- **Laba noturība pret sārmainu vidi**
- **Ūdens bāze – atšķaidāma ar ūdeni**
- **Zems emisijas līmenis**

PIELIETOJUMS

GRIP A560 CLASSIC izmanto kā grunti grīdu sagatavošanai pirms Bostik izlīdzinošo maisījumu vai Bostik keramiko flīžu līmes uzklāšanas. GRIP A660 CLASSIC uzlabo adhēziju, samazina pamatnes uzsūkšanos un var sasaista putekļus. Lai palielinātu izlīdzinošā maisījuma elastību, dažos gadījumos GRIP A560 CLASSIC var pievienot ar tam.

Vienmēr ir jāievēro Zviedrijas grīdas segumu tirdzniecības asociācijas (GBR) ieteikumi attiecībā uz pamatnes mitrumu, virsmas izturību utt. pirms grīdas segumu ieklāšanas.

Pamatnes:

Piemērota visām pamatnēm, kurām var uzklāt ar Bostik izlīdzinošos maisījumus vai keramisko flīžu līmi.

*Žūšanas laiki norādīti pie gaisa temperatūras +20°C, relatīvā mitruma maks. 50% un labas ventilācijas, kā arī relatīvā mitruma pamatnē mazāka par 85%.

TEHNISKIE DATI

Sajaukšanas attiecība	Skatīt instrukciju attiecīgi par grīdas izlīdzinošo maisījumu / keramisko flīžu līmi
Materiāla patēriņš	Apm. 0.08 l/m²
Var staigāt pēc	30-60 min

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Lai panāktu labu darba rezultātu, temperatūrai telpā jābūt starp +10ºC and +25ºC.

Tīrīšana: Pārliecinieties, ka uz pamatnes nav putekļu, netīrumu, krāsas, līmes atlikumu, eļļas, smērvielu, vaska u.c. un vai tā ir stingra un cieta bez plaisām uz virsmas vai tamlīdzīgi. Jebkurš uzslāņojums ir jānoslīpē vai jānofrēzē. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar Bostik, lai saņemtu papildu padomu. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar Bostik, lai saņemtu papildu padomu.

LIETOŠANA

Sajaukšana: GRIP A560 CLASSIC uzklāj uz normāli uzsūcošām virsmām pēc atšķaidīšanas ar ūdeni 1:3 (grunts:ūdens). Ļoti uzsūcošākām pamatnēm ieteicams veikt atkārtotu procedūru. Uz grīdas ģipškartona plāksnēm un kokšķiedras plāksnēm grunti atšķaida ar ūdeni 5:1 (grunts:ūdens). Lai iegūtu pareizo sajaukšanas attiecību, vienmēr sāciet ar ūdens mērīšanu. Izmantojiet ūdeni no +5 līdz +20ºC.

Uzklāšana: Iestrādājiet grunti pamatnē ar birsti vai slotu. Izvairieties no praimera peļķu veidošanās. Praimerim jāžūst maksimums 24 stundas pirms špaktelēšanas vai pašizlīdzinošā maisījuma liešanas. Ja uz pamatnes pirms tam ir nokļuvuši putekļi, tā jānotīra un vēlreiz jāgruntē.
NB! Saules staru, augstas temperatūras, spēcīgas ventilācijas vai citu faktoru gadījumā, kas var paātrināt žūšanu, virsma ir jāaizsargā pret pārāk strauju izžūšanu. Nedrīkst izmantot ne gaisa sausinātāju, ne siltā gaisa pūtējus. Produkts ir piemērots lietošanai tikai iekštelpās.

UZGLABĀŠANA/DERĪGUMS

12 mēneši sausā, vēsā vietā neatvērtā iepakojumā.
Sargāt no sala.

VIDE UN VESELĪBA

Produkta saturs saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nav klasificēts kā bīstams veselībai vai uzliesmojošs, taču visiem lietotājiem pirms produkta lietošanas ir jāizlasa drošības datu lapa. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma, kā arī pieejama ražotāja vietnē www.bostik.se

PĀRSTRĀDE

Kad vien iespējams, ir jāizvairās no atkritumu rašanās vai jāsamazina tas līdz minimumam. Tukšajās tvertnēs var būt produkta atliekas. Produkts un iepakojums ir jāiznīcina droši. Lai atbrīvotos no produkta pārpalikuma un nepārstrādājamiem produktiem, noalgojiet pilnvarotu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Atbrīvojoties no šī produkta, vienmēr ir jāievēro vides aizsardzības prasības un tiesību akti par atkritumu apsaimniekošanu. Izvairieties no izlijuša materiāla izkliedēšanas, noplūdes, saskares ar augsni, nokļūšanas ūdenstilpnēs un kanalizācijā.

PIEZĪMES

Instrumentus tīriet ar ūdeni pirms grunts ir nožuvusi.

Papildinformāciju skatiet Bostik brošūrās.

Artikula numurs	Iepakojums	Daudzums uz paletes	EAN
30623600	1L pudele	360	7311020081476
30623599	5L kanna	72	7311020081515
30623492	15L kanna	24	7311020081522

DROŠĪBA
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet drošības datu lapu www.bostik.se

Saistību atruna: mūsu uzrādītie tehniskie dati, kā arī mūsu norādījumi un ieteikumi ir balstīti uz dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu lietotājam sasniegt vislabākos iespējamos rezultātus. Tā kā apstākļi lietotāja telpās ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par produkta lietošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem.

BOSTIK HOTLINE

Smart help tel. +371 26622366
www.gsc.lv

Bostik AB,
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"
Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004
Tel.: +371 26622366, e-Mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv