

Bostik PRIMATECH

PAMATNES SAGATAVOŠANA / GRUNTIS

Universāls, augstas kvalitātes, lietošanai gatavs, šķīdinātājus nesaturošs praimeris un saķeres uzlabotājs

PIELIETOJUMS

PRIMATECH ir lietošanai gatavs šķīdinātājus nesaturošs praimeris un saķeres uzlabotājs, kas veido kvalitatīvu saķeri starp pašizlīdzinošo maisījumu un tādām pamatnēm kā betona plātes, mehāniski pulēts betons, esošās keramiskās flīzes, daļēji elastīgās un vinila-azbesta grīdas flīzes (kvarca-vinila flīzes), kā arī pamatnēm ar vecu līmju paliekām vai esošu pamatnes krāsojumu. To var lietot arī ar industriālo pašizlīdzinošo maisījumu. Izmantojams iekštelpās.

PRIEKŠROCĪBAS

- Augstas kvalitātes, šķīdinātājus nesaturošs
- Nodrošina stingru saķeri starp blīvām, neuzsūcošām pamatnēm un pašizlīdzinošo maisījumu
- Ietaupa laiku, ja izmanto ar epoksīda bāzes mitruma bloķēšanas sistēmu
- Uzlabo un nodrošina izlīdzinošo maisījumu stipru saķeri ar pamatni
- Darbojas kā saķeres uzlabotājs uz dažāda tipa pamatnēm
- Viegli uzklājams ar rullīti
- Bez smaržas: var izmantot visdažādākajās vietās
- Pieejams FDE&S

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Grunts tips: ūdens bāzes sintētisko sveķu šķīdums
- Krāsa: balta
- Nožuvušas plēvītes krāsa: caurspīdīga
- Plēvītes izskats : graudaina
- Blīvums (NF: T76.300): apm. $1.4 \pm 0.01 \text{ g/cm}^3$
- Nav pašuzliesmojoša
- Laiks starp grunts uzklāšanu un izlīdzinošā vai pašizlīdzinošā maisījuma iestrādi: līdz 24 stundām
- Žūšanas laiks: apm. 60 minūtes absorbējošām pamatnēm; 2 stundas blīvām pamatnēm (atkarībā no temperatūras, relatīvā mitruma un pamatnes porainības)
- Darba temperatūra : leteicams starp $+8^\circ\text{C}$ un $+30^\circ\text{C}$. Materiāla un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par $+10^\circ\text{C}$

LIETOŠANA

SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt sagatavotai atbilstoši būvnormatīviem. Grīdas pamatnei jābūt veselai, nebojātai, ar atbilstošu stiepes un spiedes stiprību, bez cementa piena veidotas virskārtas, bez plaisām un strukturāliem defektiem, tīrai no putekļiem, taukiem, žūšanas palēninātājiem, praimeriem vai jebkuriem citiem traucēkļiem, kas varētu ietekmēt pienācīgu saķeri. Līmes paliekas, kuras ir cietas, stingras un ūdenī nešķīstošas, cik vien tas iespējams mehāniski jānotīra.

Mīkstu un vāju līmju atlikumi, krāsu un ģipša atliekas būtu pilnībā jānotīra.

Ja pamatnes mitrums pārsniedz 3%, tad izmantojiet mitruma bloķētāju EPONAL 336.

LIETOŠANA

Atkarībā no grīdas pamatnes grunts uzklāšanu var veikt ar lakošanai paredzētu rullīti, kura plūksnas garums ir 8 mm.

Bīvas, neuzsūcošas pamatnes

Uzklājiet grunti vienmērīgi plānā slānī (patēriņš : apm. 100 g/m²). Neklājiet grunti pārmērīgi daudz un izvairieties no peļķu veidošanās. Ļaujiet žūt apm. 120 minūtes pirms uzsāksiet izlīdzinošo vai pašizlīdzinošo maisījuma iestrādi. Izlīdzinošie un pašizlīdzinošie maisījumi jāiestrādā 24 stundu laikā pēc grunts uzklāšanas.

Esošās keramikās flīzes

Pārbaudiet flīžu saķeri ar pamatni un mitruma daudzumu pamatnē zem flīzēm. Atlekušās flīzes nepieciešams atkārtoti pielīmēt. Noslīpējiet flīzes un pēc tam nomazgājiet ar sārmainu mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi noskalojiet un ļaujiet nožūt pirms PRIMATECH uzklāšanas. Patēriņš : 100 g/m².

Esošās kvarca-vinila flīzes

Ja kvarca-vinila flīzes ir labi pielīmētas un tās var atstāt nedemontētas, pēc rūpīgas to tīrīšanas, mazgāšanas un žāvēšanas uzklājiet PRIMATECH un ļaujiet tam nožūt pirms pašizlīdzinošā maisījuma iestrādes. Patēriņš : no 80 līdz 100 g/m².

Vecas akrila, spirta vai bitumena bāzes līmju

Cik vien tas ir iespējams nokasiet vecās līmes atliekas. Pēc tam var uzklāt grunti. Patēriņš : 100 g/m²

Vecs grīdas krāsojums

Pārbaudiet krāsas saķeri ar pamatni, pēc tam noslīpējiet pilnīgi visu virsmu, nomazgājiet, attaukojiet, noskalojiet un ļaujiet pilnībā nožūt. Patēriņš : 100 g/m²

Kombinācijā ar mitruma bloķētāju Eponal 336

PRIMATECH var uzklāt pēc epoksīda sacietēšanas - maksimums pēc 24 līdz 48 stundām. Ļaujiet PRIMATECH žūt vismaz 2 stundas pirms pašizlīdzinošā maisījuma iestrādes. Patēriņš : 100 g/m²

PIEZĪMES

- Zemgrīdas apkures sistēmām jāatbilst esošajiem būvnormatīviem. Izslēdziet apkuri 48 stundas pirms darbu uzsākšanas. Apkure jāiergulē līdz tās darba temperatūrai pakāpeniski, ne ātrāk kā 48 stundas pēc grīdas seguma ieklāšanas. Darbus neveikt, ja darbojas zemgrīdas apkure.

- Žūšanas laiks vienmēr jāievēro visos gadījumos.

Tīrīšana

Tīriet instrumentus un svaigus traipus ar ūdeni.

PATĒRIŅŠ

Āpm. 90-100 g/m² vienam slānim atkarībā no pamatnes tipa.

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā traukā pie temperatūras no +5°C līdz +30°. Salnoturība līdz -5°C.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
601077	7 kg Plastmasa spainis	1	3549212464608
042880	20 kg Plastmasas spainis	1	3549210032205

DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms uzsākt jebkādu darbu, kas saistīts ar PRIMATECH izmantošanu, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta drošības datu lapu. Lietošanas laikā ievērojiet higiēnas prasības. Izvairieties no produkta nokļūšanas acīs vai uz ādas. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.

