



PRIMER 6000

TEHNISKO DATU LAPA

Version: 2015-10-23

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

Uz dispersijas bāzes bez šķīdinātājiem izgatavota grunts paredzēta apstrādei telpās pirms Bostik grīdas špakteles vai Bostik montāžas masas uzklāšanas. Primer 6000 grunti izmanto, lai samazinātu pamatnes uzsūkšanas spēju, uzlabotu adhēziju, putekļu sasaistīšanu un poru aizblīvēšanu. Primer 6000 grunti var arī sajaukt ar špakтели, lai palielinātu špakteles elastīgumu.

LIETOŠANAS SFĒRA

Vsiem pamatnes veidiem, kur var klāt Bostik grīdas špakтели vai montāžas masu.

DARBA NORĀDĪJUMI

Pamatnei jābūt tīrai no putekļiem, netīrumiem, eļļas, taukiem, vaska u.c. Uzslāņojums jānoslīpē vai jānofrēzē. Primer 6000 grunti uz normāli uzsūcošas virsmas uzklāj vienu reizi, maisot ar ūdeni attiecībā 1:3 (grunts:ūdens). Spēcīgi uzsūcošām virsmām grunti ieteicams uzklāt divas reizes. Uz grīdas reģipša un kokšķiedru plāksnēm grunti uzklāj atšķaidītu ar ūdeni 5:1 (grunts:ūdens). Uz koka, klinkera, akmens un tamlīdzīgām pamatnēm grunti uzklāj koncentrētu. Cietām, gludām virsmām ieteicama apstrāde ar špakteleļa pulvera un Primer 6000 grunts suspensiju. Grunti iestrādā pamatnē ar suku. Izvairieties no peļķu veidošanās. Gruntij jāžūst maksimāli 24 stundas, pirms veikt izlīdzināšanu un špaktelēšanu.

DROŠĪBA

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izstrādājuma saturs nav klasificēts kā bīstams veselībai vai ugunsbīstams. Papildu informāciju skatiet izstrādājuma informācijas lapā.

TEHNISKIE DATI

Materiāla tips	Polimēru dispersija
Šķīdinātājs:	Ūdens
Krāsa	Balta
Blīvums	1,04 kg/l
Žūšanas laiks	30-60 minūtes atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas, temperatūras un mitruma
Instrumentu tīrīšana	Nekavējoties ar ūdeni
Atkritumu apstrāde	Apstrādā kā rūpnieciskos atkritumus Ja ir lielāks daudzums vai tiek izmesti neiztukšoti iepakojumi, sazinieties ar savu atkritumu apsaimniekotāju. Iztukšoti iepakojumi ir pārstrādājami.
Patēriņš	1 litrs uz 10-14 m ² maisījuma attiecībā 1:3 atkarībā no pamatnes uzsūkšanas spējas
Iepakojums	1 litra pudele, 5 un 15 litru spainis
Atšķaidīšana	Skatīt darba aprakstu
Glabāšana	12 mēneši neatvērtā iepakojumā apm. +20°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas
Uzklāšanas instrumenti:	ota vai slota
Uzklāšanas temperatūra:	No +6°C un vairāk

Patēriņa tabula

SAZINIETIES AR MUMS

TĀLR. 042-19 50 00

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09
Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50
21, www.bostik.se

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un uz mūsu iepriekšējo pieredzi. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba aps