

BOSTIK ROLL 740

KONTAKTLĪMES



Nouveau!

Īpaša sausās līmes sistēma grīdas segumiem



PIELIETOJUMS

Bostik® ROLL 740 ir īpaša sausā līme, kas piemērota visu veidu grīdas segumu ieklāšanai uz vecām un jaunām pamatnēm, piemēram:

- Homogēni un heterogēni PVC.
- Dizaina PVC flīzēs un plankās (LVT).
- Sintētiskie tekstila grīdas segumi – ar filca pamatni, uzputotu pamatni, sintētiskās džutas pamatni un adatotie.
- Citu materiālu gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar mums.

Piemērots arī pagaidu grīdas segumu ieklāšanai: izstādēm, pasākumiem, veikaliem. Dod iespēju pēc tam viegli demontēt grīdas segumu un līmi vienā piegājienā.

PRIEKŠROCĪBAS

- Kontaktlīme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem.
- Gatava lietošanai.
- Bez šķīdinātājiem, vāja smarža.
- Augsta saķere un spēcīgs savienojums.
- Ilgs iestrādes laiks.
- Daudzveidīgs pielietojums.
- Ātra un vienkārša lietošana
- Tūlītēja sacietēšana.
- Iespējama tūlītēja sakausēšana.
- Neatstāj pēdas, vēlāk noņemot.
- Nav pašuzliesmojošs.
- Nesatur šķīdinātājus, nesatur phtalātus.
- Zema GOS emisija: klase A+ / Emisijas kods EC1 Plus.
- Atbilst LEED un BREEAM kritērijiem.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Krāsa: caurspīdīga uz balta sieta pamatnes.
- Līmvielas veids: divpusējs sintētisko sveķu pārklājums uz režģa ar mikroperforējumu.
- Darba laiks: neierobežots (pirms aizsargpapīra noņemšanas).
- Cietēšanas laiks pirms uzsākt gājēju kustību: nekavējoties.
- Izturība pret temperatūras svārstībām: no -40°C līdz +140°C.
- Ruļļa platums: 740 mm.
- Ruļļa garums: 25 metri.
- Papildus perifērijas rullis: 50 mm x 25 m.

LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMI

- Pamatnēm jābūt izturīgām, veselām, sausām, gludām, tīrām no putekļiem un taukainiem produktiem.

- Pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt grīdas segumu ieklāšanai rekomendētos lielumus.
- Lietošanas apstākļi: temperatūra no +10 līdz +30°C / relatīvais gaisa mitrums zem 70%.
- Pēc aizsargpapīra noņemšanas uzreiz veiciet grīdas seguma ieklāšanu.
- Ruļļus uzglabāt vēsās un sausās telpās, sargājot no tiešas saules staru iedarbības.

PIEMĒROTĀS PAMATNES

Jaunas pamatnes

- Cementa vai anhidrīta klons.
- Plātnes.
- Kokskaidu plāksne, saplāksnis vai OSB3.
- Metāls.
- Piemērots siltajām grīdām.

Esošās pamatnes (renovācija)

PVC, daļēji elastīgas flīzes, flīzes. Citu materiālu gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar mums.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pārbaudiet esošās pamatnes stāvokli. Esošajiem grīdas segumiem jābūt stingri pielīmētiem pie pamatnes. Esošā grīdas seguma virsmu notīriet virsmu ar nātrija sārmu un noskalojiet ar ūdeni. Visi esošie virsmas defekti pirms tam ir jāizlabo.

LIETOŠANA

1/ Ieklāšana jāveic saskaņā ar grīdas seguma ražotāja ieklāšanas norādījumu. Līmļentes jāuzglabā kopā ar grīdas segumu telpā, kurā tie tiks izmantoti, 48 stundas pirms ieklāšanas.

2/ Jāveic pozicionēšanas tests, lai noteiktu, cik pareizi BOSTIK ROLL 740 var pielīmēt pie sagatavotās pamatnes.

3/ Attiniet un novietojiet papildus līmļenti (pievienota komplektā) perifērijās. Tas atvieglo ieklāšanu gar sienām. Izlīdziniet to piegludinot ar korķa klucīti. Nenoņemiet aizsargpapīru.

4/ Pielīmējiet pirmo BOSTIK ROLL 740 sleju grīdas seguma ieklāšanas virzienā tā, lai tā pārklātos ar perifērijas sleju. Lai likvidētu gaisa burbuļus un nodrošinātu saķeri visā līmļentes platībā, izlīdziniet to piegludinot ar korķa klucīti vai tapešu slotu. Turpiniet sleju ieklāšanu paralēli pirmajai. Pēdējā sleja atradīsies pārklājumā ar perifērijas sleju un priekšpēdējo. Lieko līmļēvi, kas būs pārklājumos, jānoņem ar dubultajiem griezieniem. Visos gadījumos aizsargpapīrs nav jānoņem. Aizsargpapīru jānoņem tikai tai daļai, kurā var ieklāt grīdas segumu tuvākajā laikā.

5/ Pēc tam var veikt līmļentes pielīmēšanu iepriekš sagatavotas grīdlīstes zonā. Izlīdziniet to piegludinot ar korķa klucīti. Vienmēr sāciet piegludināšanu no centra virzoties uz malām. Atlociet pusi no grīdlīstes slejas un noplēsiet aizsargpapīru no līmļentes, kas pielīmēta pie sienas. Lai atvieglotu nākamās grīdlīstes slejas pielīmēšanu, noplēsiet aizsargpapīru arī 20cm no līmējamās grīdlīstes slejas malas.

6/ Grīdas seguma uzlocījums pie sienas tiek pielīmēts vienlaicīgi ar tā pielīmēšanas pie grīdas. Izpildiet šo procedūru visām loksņēm.

Veicot grīdas seguma dubulto piegriešanu noteikti aizsargājiet līmļenti un grīdu, novietojot zem grīdas seguma griežas vietā metāla lineālu.

ŠUVJU SAKAUSĒŠANA

Šuvju sakausēšanu iespējams veikt uzreiz pēc grīdas seguma ieklāšanas.

DEMONTĀŽA

Demontāžu iespējams veikt viegli un bez pūlēm arī pēc vairākiem gadiem. Pēc demontāžas jauna grīdas seguma ieklāšana iespējama tieši uz esošās pamatnes.

PATĒRIŅŠ

1 rullis = 18.5 m²

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no + 10°C līdz + 30°C. Sargāt no mitruma.

IENPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30607858	Rullis 740 mm x 25 m	1	3549212475550

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.



Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr
Izplatītājs Latvijā: SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –
e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv