

BOSTIK ROLL MT35

KONTAKTLĪMES



Nouveau!

Daudzfunkcionāla augstas veiktspējas līm lente: pakāpieniem, spoguļiem, montāžas darbiem



PIELIETOJUMS

Divpusēja, uzputota montāžas līm lente universālai lietošanai - dekorēšanai, iekštelpu apdarei: metāla kāpņu izvīzījumiem, sliekšņiem, līmetā parketa (pirmā dēļa) ieklāšanai, spoguļiem un dekoratīvajiem elementiem, paneļiem, moldingiem, liftu apdarei (lamināta sienas paneļu uzstādīšanai).

PRIEKŠROCĪBAS

- Tūlītēja un ilgstoša sastiprināšana.
- Aizpilda virsmas nelīdzenumus.
- Ātra, vienkārša un tīra uzstādīšana.
- Tūlītēja efektivitāte.
- Augsta galīgā savienojuma stiprība.
- Daudzpusīgs pielietojums.
- Nesatur šķīdinātājus un ftalātus.
- Saderīga ar zemgrīdas apkures sistēmām (arī elektrosistēmām).
- Trokšņa un vibrācijas slāpēšana.
- Ļoti zems GOS izmešu līmenis: A+ klase.
- Nav uzliesmojoša.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Krāsa: balta.
- Līm lentes veids: divpusēja līm lente uz polietilēna plēves pamatnes.
- Izturība pret temperatūras svārstībām: no -40°C līdz +140°C.
- Biezums: 0,9 mm.
- Ruļļa platums: 35 mm.
- Ruļļa garums: 25 metri.

LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMI

- Pamatnēm jābūt izturīgām, veselām, sausām, gludām, tīrām no putekļiem un taukainiem produktiem.
- Lietošanas apstākļi: temperatūra no +10 līdz +30°C / relatīvais gaisa mitrums zem 70%.
- Sargāt ruļļus no putekļiem un mitruma.

LIETOŠANA

Savienojuma stiprība ir atkarīga no kontakta daudzuma ar līmi.

Metāla kāpņu izvirzījumi

Pirms kāpņu izvirzījumu uzstādīšanas ir jānoņem visi esošie aizsardzības materiāli.

Ja pakāpiena forma neatbilst kāpņu izvirzījuma formai un to nav iespējams pielāgot, mūsu izstrādājumu uzstādīšana nav ieteicama. Nemēģiniet uzstādīt kāpņu izvirzījumu, ja nav iespējams panākt precīzu atbilstību, jo īpaši vietā, kur izstrādājuma gals saskaras ar pakāpiena malu. Skatiet kāpņu izvirzījumu un aizsardzības elementu ražotāja lietošanas norādījumus.

Pirms BOSTIK MT35 uzklāšanas noslaukiet visu kāpņu izvirzījuma profila aizmuguri ar denaturētu spirtu, lai notīrītu taukus, eļļu, vasku un citus netīrumus. Uzklājiet lenti visā platumā abās aizmugures pusēs. Kad kāpņu izvirzījums ir gatavs uzstādīšanai, noņemiet aizsargājošo papīru un uzstādiet to paredzētajā vietā.

Parketa sākuma rindas

Atritiniet uz uzklājiet BOSTIK MT35 lenti uz pamatnes, lai tā būtu paralēli grīdas segumam. Atkarībā no dēļa platumā vairākas lentes loksnes var novietot vienu blakus otrai. Piespiediet aizsargājošo papīru visā izmērā, lai likvidētu gaisa burbuļus un nodrošinātu saķeri visā platībā. Noņemiet aizsargājošo papīru un piespiediet pirmo koka dēļu rindu. Pēc tam uzstādīšanu var turpināt kā parasti, izmantojot Bostik koka grīdas segumu līmi.

Spoguļi

Spoguļa aizmugures virsmai un pamatnei ir jābūt tīrai un bez piesārņotājiem. BOSTIK MT35 uzklāj uz spoguļa aizmugures virsmas, vadoties pēc šāda aprēķina: 10 cm garums = līdz 2 kg spoguļa svāra.

Liftu apdare

BOSTIK MT35 izmanto lamināta paneļu stiprināšanai pie liftu sienām. Savienojamajām virsmām ir jābūt tīrām un bez piesārņotājiem.

PATĒRIŅŠ

1 rullis = 25 metri

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 18 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā pie temperatūras no +10°C līdz +30°C. Sargāt no mitruma.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30607843	Rullis 35 mm x 25 m	8	3549212475451

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.



Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr
Izplatītājs Latvijā: SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –
e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv