BOSTIK ROLL SD50

KONTAKTLĪMES

Nouveau!

Plāna līmlente PVC segumu ieklāšanai dušu telpās medicīnas iestādēs.

PIELIETOJUMS

Plāna līmlente, kas īpaši izstrādāta PVC segumu ieklāšanai dušu telpās, slimnīcās, pansionātos un veselības aprūpes iestādēs. Aizstāj neoprēna līmes uz šķīdinātāju bāzes.

Savieno PVC sienas segumu stūrus (izliektus un ieliektus).

Savieno redukcijas profilus un atbalsta profilus.

PRIEKŠROCĪBAS

- Tūlītēja saķere un ilgstošs savienojums.
- Ārkārtīgi plāna, neredzama caur sienas segumu.
- Ātra, vienkārša un tīra uzstādīšana.
- Iespējama tūlītēja PVC sakausēšana.
- Neietekmē PVC grīdas segumus.
- Nav uzliesmojošs.
- Nesatur ftalātus un šķīdinātājus.
- Ļoti zems GOS izmešu līmenis: A+ klase / emisijas klase EC1 PLUS.
- Atbilst LEED un BREEAM prasībām.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Krāsa: caurspīdīga.
- Līmvielas veids: divpusējs sintētisko sveķu pārklājums uz caurspīdīgas plēves.
- Plēves veidošanās laiks: nav jāgaida, lietojams uzreiz.
- Atvērtais laiks: ieklāšanu veikt pakāpeniski.
- Izturība pret temperatūras svārstībām: no -40°C līdz +120°C.
- Ruļļa platums: 48 mm.
- Ruļļa garums: 50 metri.

LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMI

- Pamatnēm jābūt izturīgām, veselām, sausām, gludām, tīrām no putekļiem un taukainiem produktiem.
- Lietošanas apstākļi: temperatūra no +10 līdz +30°C / relatīvais gaisa mitrums zem 70%.
- Sargāt ruļļus no putekļiem un mitruma.

PAMATNES

- Sienu pamatnes[1] : ģipškartons, ģipša apmetums, apmetums.
- Betona virsmas.
- Cementa klons.
- Anhidrīta klons[1].
- Esoši grīdas segumi.
- Kokskaidu plāksnes, saplāksnis vai OSB3[1].
- Metāla un citas neabsorbējošas virsmas.
- Saderīga ar zemgrīdas apkures sistēmām (arī elektrosistēmām).

[1]Porainas pamatnes vispirms jāgruntē Bostik praimeri.

LIETOŠANA

Atritiniet lenti uz sienas vai grīdas. Piespiediet un piegludiniet aizsargājošo papīru visā izmērā, lai likvidētu gaisa burbuļus un nodrošinātu saķeri visā platībā. Noņemiet aizsargājošo papīru un piespiediet grīdas vai sienas segumu.

BOSTIK ROLL SD50 ir īpaši izstrādāta izliektiem un ieliektiem stūriem, kā arī redukcijas profiliem sienas apakšējā daļā.

PATĒRIŅŠ

1 rullis = 50 metri

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 18 mēnešiem neatvērtā oriģinālajā iepakojumā pie temperatūras no +10°C līdz +30°C. Sargāt no mitruma.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30607859	Rullis 48mm x 50 m	5	3549212475574

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas Ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā , ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.

Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –
Fax Service Technique : 01 64 **42** 16 67 - **www.bostik.fr**
Izplatītājs Latvijā: SIA “Grīdas Segumu Centrs” – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –
e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv