

BOSTIK ROLL 25 / 50 / 85

KONTAKTLĪMES



Nouveau!

Armēta līmlenta grīdlīstu, noseglīstu un aksesuāru pielīmēšanai.



PIELIETOJUMS

Bostik® ROLL 25-50-85 ir armēta līmlenta, kas piemērota visu veidu grīdlīstu, noseglīstu, aksesuāru un sienu aizsargu piestiprināšanai pie sienām un grīdās, piemēram:

- elastīgo grīdas segumu grīdlīstēm (PVC, gumijas, linoleja);
- profiliem un atbalsta līstēm;
- tekstila grīdas segumu grīdlīstēm (paklāju un adatoto);
- cietām PVC grīdlīstēm (ar iekšpusē uzstādītiem elektrības vadiem...), elektrības penāļiem;
- koka grīdlīstēm;
- sienu aizsargplāksņu stiprināšanai slimnīcās;
- EPDM membrānu līmēšanai pie balstiem.

Lietošanai tikai iekštelpās.

PRIEKŠROCĪBAS

- Kontaktlīme, kas īpaši paredzēta grīdas segumiem.
- Gatava lietošanai.
- Bez šķīdinātājiem, vāja smarža.
- Laba saķere un spēcīgs savienojums.
- Ilgs iestrādes laiks.
- Daudzveidīgs pielietojums.
- Piemērota vertikālām virsmām (piemēram, pakāpienu vertikālajai daļai).
- Ātra un vienkārša lietošana.
- Tūlītēja sacietēšana.
- Izcila liptspēja.
- Aizstāj līmi uz šķīdinātāja bāzes.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Krāsa: caurspīdīga.
- Līmvielas veids: armēts divpusējs pārklājums uz sintētisko sveķu bāzes.
- Plēves veidošanās laiks: nav jāgaida, lietojams uzreiz.
- Atvērtais laiks: ieklāšanu veikt pakāpeniski.
- Cietēšanas laiks pirms uzsākt gājēju kustību: nekavējoties.
- Izturība pret temperatūras svārstībām: no -40°C līdz +140°C.
- Ruļļa platums: 25 mm, 50 mm un 85 mm.
- Ruļļa garums: 50 metri.

LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMI

- Pamatnēm jābūt izturīgām, veselām, sausām, gludām, tīrām no putekļiem un taukainiem produktiem.
- Lietošanas apstākļi: temperatūra no +10 līdz +30°C / relatīvais gaisa mitrums zem 70%.
- Sargāt ruļļus no putekļiem un mitruma.

PAMATNES

- Labas kvalitātes betona virsma.
- Cementa klons (sasaistīts vai atdalīts).
- Anhidrīta klons¹.
- Esošs grīdas segums.
- Kokskaidu plāksne, saplāksnis vai OSB³.
- Metāla vai neabsorbējošas pamatnes.
- Piemērots siltajām grīdām un PRE.
- Ģipškartona plāksnes¹: ģipškartona plāksnes, ģipša plāksnes, sienu apmetums.

¹ Uz porainām pamatnēm vispirms uzklājiet Bostik praimerī.

LIETOŠANA

Bostik® ROLL 25-50-85 sastāv no līmes struktūras režģa, ko visā platumā aizsargā silikona papīra loksne (1 katrā pusē). Noņemiet vienu no aizsargājošajām loksņēm un pakāpeniski pielieciet loksni pie pamatnes. Rūpīgi pielīmējiet un berzējiet, lai likvidētu gaisa burbuļus un nodrošinātu saķeri visā līmlentes platībā. Spēcīgā sākotnējā saķere neļauj veikt tālākas korekcijas. Pēc tam noņemiet otru aizsargpapīra loksni un ieklājiet uz lipīgās puses grīdas segumu. Montējot tekstila materiāla līstes, cietās PVC vai koka grīdlīstes, Bostik ROLL® uzklāj uz pamatnes un otru silikona papīru atstāj vietā. Pēc tam silikona papīru pakāpeniski noplēš, un visus šos elementus piestiprina paredzētajā vietā.

PATĒRIŅŠ

Rullis uz 25 vai 50 tekošajiem metriem.

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no + 10°C līdz + 30°C. Sargāt no mitruma.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30607844	Rullis 25 mm x 50 m	8	3549212475475
30607845	Rullis 50 mm x 50 m	5	3549212475499
30607846	Rullis 85 mm x 50 m	3	3549212475512
30609723	Rullis 50mm x 25m – atsevišķā kastītē	8	3549212476946
30609724	Rullis 85mm x 25m – atsevišķā kastītē	8	3549212476953

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.



Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr
Izplatītājs Latvijā: SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –
e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv