

TEHNISKIE DATI	STANDARTS	MĒRVIENĪBA	VIRGO, WEGA
Kopējais biezums	EN ISO 24346	mm	2,0
Ekspluatācijas slāņa biezums	EN ISO 24340	mm	0,55
Klasifikācija	EN ISO 10581 EN ISO 10582	grupa	21 – 23, 31 – 33, 41 – 42
Platums / garums	EN ISO 24341	mm/m	2000/12
Antibakteriāla aizsardzība	ISO 22196	-	Atbilst
Svars	EN ISO 23997	g/m ²	3113
Izmēru stabilitāte	EN ISO 23999	%	≤ 0,4
Paliekošais iespiešums	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Krāsu noturība	EN ISO 105-B02 metode 3	klase	min. 6
Ugunsdrošība	EN 13501 - 1 EN 13823	grupa	B _{fl-s1}
Noturība pret riteņu ietekmes slodzi	ISO 4918	-	Atbilst
Nodilumizturība	EN 660-1	-	Grupa T
Garantija	-	gadi	5
Slīdēšanas koeficients	DIN 51130	grupa	R11
Siltuma vadāmība	-	-	Izmantojams telpās ar apsildāmajām grīdām
Noturība pret ķīmisko vielu iedarbību	EN ISO 26987	-	Atbilst
Siltuma vadāmība	EN ISO 10456	W/mK	0,17
Aizsargslānis	-	-	PUR