WALL STANDARD

TEHNISKO DATU LAPA

Versija: 31.05.2016

PRODUKTA APRAKSTS
Gatavs līmes maisījums uz cietes un sintētisko polimēru bāzes.

PIELIETOJUMS
Līme stiklašķiedras audumu, vinila tapešu ar papīra pamatni, tapešu ar akrila un vinila faktūru līmēšanai uz tādām virsmām kā ģipša, kokskaidu un kokšķiedras plātnes, betons, apmetums un blīvi krāsotas sienas. Lietošanai sausās telpās.

DARBA NORĀDĪJUMI
SIENU SAGATAVOŠANA

Ģipša, kokskaidu un kokšķiedras plātnes

Uzlīmējiet šuves lenti uz plātņu savienojuma vietām. Aizpildiet un noslīpējiet spraugas un naglu/skrūvju caurumus.

Betons vai apmetums

Aizpildiet un noslīpējiet spraugas un caurumus.

Tapetes

Noņemiet vaļīgās tapetes un aprieziet stūrus. Aizpildiet un noslīpējiet šuves, pārklājumus un nelīdzenumus.

Vinila tapetes ar papīra pamatni

Atdaliet un noņemiet virsējo slāni. Turpiniet tāpat, kā ar papīra tapetēm.

Krāsotas sienas

Noslīpējiet un nomazgājiet ar krāsas mazgāšanas līdzekli. Skalojiet ar ūdeni. Aizpildiet un noslīpējiet nelīdzenumus. Uz ļoti absorbējošām virsmām un/vai ārkārtīgi sausos apstākļos var būt nepieciešama gruntēšana. To dara ar Wall Standard, kas atšķaidīts ar 1 daļu ūdens.

LĪMĒŠANA

Stiklašķiedras audumi

Uzklājiet līmi vienmērīgā slānī uz sienas. Uzklājiet līmi platībai, kas nepieciešama 1-2 nogrieztu sleju pielīmēšanai vienā piegājienā. Pielīmējiet sleju, kamēr līme nav nožuvusi. Savienojiet nogrieztās slejas ar malu pret malu vai ar pārklājumu, kuru pēc tam precīzi nogrieziet ar tapešu nazi. Rūpīgi piespiediet un pielīdziniet tapeti pie sienas ar plastmasas vai tērauda lāpstiņu. Ja materiāls tiks precīzi piegriezts, veiciet pielīmēšanu pie sienas pēc iespējas vēlāk. Stiklašķiedras audumu var krāsot apmēram 24 stundas pēc līmēšanas.

Vinila tapetes ar papīra pamatni, tapetes ar akrila un vinila faktūru

Uzklājiet līmi vienmērīgā slānī tapetes aizmugurē. Pārlokiet nogriezto sleju abos galos un ļaujiet uzbriest 5 minūtes. Līmēšanu parasti veic ar malu pie malas. Rūpīgi piespiediet un pielīdziniet tapetes pie sienas ar plastmasas vai tērauda lāpstiņu.
Vinila tapešu līmēšanu veic ar malu pārklājumu un precīzu piegriešanu izmantojot Wet Room Adhesive 78. Ievērojiet tapešu ražotāja norādījumus.

DROŠĪBA
Saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem izstrādājuma sastāvdaļas nav klasificētas kā kaitīgas veselībai vai bīstamas. Sīkāku informāciju skatiet drošības datu lapā.

TEHNISKIE DATI

Tips	Ciete un sintētiskais polimērs
Konsistence	Tiksotropa
Krāsa	Balta

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00,
Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.

Blīvums	~1,05 g/cm^3
Sausnas saturs	16 ± 2% no svara
Tīrīšana	Instrumentus mazgāt ar remdenu ūdeni. Līmes plankumus notīra ar samitrinātu sūkli, kamēr līme nav izžuvusi.
Patēriņš	3-5 m²/litrs atkarībā no materiāla un lietošanas veida
Atšķaidītājs	Ūdens. Līme nav jāatšķaida
Uzliesmojošs	Nē
Uzglabāšana	12 mēneši neatvērtā iepakojumā. Sargāt no temperatūras, kas zemāka par 0°C.
Uzklāšanas metode	Veltnītis
Lietošanas temperatūra	Ne zemāka par +18°C

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.