



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

N° : 40-600-300-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Hermētiķis fasādes elementiem F INT-EXT tips, 12.5P klase

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā:

30136823 ACRYL S Balts

30136833 ACRYL S Pelēks

30136843 ACRYL S Brūns

Skatīt uz iepakojuma: partijas numuru, ražošanas datumu un ražošanas vietu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Hermētiķis nenesošu konstrukciju šuvēm izmantošanai starp fasāžu elementiem, iekštelpām un āra lietošanai.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Société Bostik, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-9321 1 La Plaine Saint-Denis Cedex www.bostik.fr

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz Būvizstrādājumu regulas 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 3

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Notificētā laboratorija CEBTP n 0 0074, veica izstrādājuma tipa noteikšanu pamatojoties uz tipa testu atbilstoši sistēmai 3.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Hermētiķis fasādes elementiem

	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Būtiskie raksturlielumi		
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 15651-1 : 2012
Bīstamo vielu emisija	Skatīt materiāla drošības datu lapu	
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		
Tilpuma zudums	≤ 25%	
Noturība pret izplūšanu	≤ 3 mm	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepes deformācijā pēc iegremdēšanas ūdenī (23 ° C)	≥ 100%	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepes deformācijā saglabā pēc iegremdēšanas ūdenī (23 ° C)	NPD	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepes deformācijā saglabā pie -30 ° C	NPD	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepes deformācijā saglabā pie -30 ° C	NPD	
Ilgizturība	Atbilst	

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds, amats


Christian KLOPFENSTEIN
Ģenerāldirektora vietnieks

Vieta un datums

Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson

Tél F • 93211 : +33 (0)1 La 55 Plaine 99 90 Saint-Denis OO Fax • +33 Cedex(0)1 55 99 90 01

S.A au capital de 81.123.810 euros

R.C.S. Bobigny B 332 110097 • SIRET 332 IIO 097 00182 Siège social 253 av du Président cedex