



**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**  
saskaņā ar Pielikumu III Regulai (EU) No 305/2011  
(Būvizstrādājuma Regula)

DoP \_ [SE]: \_ 001\_No 55001146-1503

**1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas**

**BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL**

**2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā:**

Partijas numurs: skatīt uz produkta iepakojuma

**3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko**

Hermētiķi fasādes elementiem, iekšdarbiem un āra darbiem  
Hermētiķi gājēju celiņiem, iekšdarbiem un āra darbiem  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM

**4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11.**

**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**

**5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz Būvizstrādājumu regulas 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav piemērojams**

**6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts Pielikumā V**

**Sistēma 3**  
**Sistēma 3 reakcijai uz uguni**

**7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**

Notificētā laboratorija SKZ – TeConA GmbH (1213) veica sākotnējo tipa testēšanu saskaņā ar EN 15651-1 / EN 15651-4 un ugunsdrošības sistēmu 3 un izdeva: testēšanas pārskatu.

Bostik Benelux B.V.  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
www.denbraven.com



8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: neattiecas (skatīt 7. punktu)
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:  
Kondicionēšana: Metode B (saskaņā ar ISO 8340)  
Pamatne: Java M1 (ar Bostik praimeru P03)  
Anodizēts alumīnijs (bez praimera)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 15651-1:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju emisija	NPD (*)	
<b>Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums</b>		
Noturība pret izplūšanu	≤ 3 mm	
Tilpuma zudums	≤10%	
Stiepes īpašības deformācijā saglabā pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	≤ 0,9 mpA	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	NF	
<b>Ilgizturība</b>	<b>Atbilst</b>	

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



Pamatne: Java M1 (ar Bostik praimeri P03)

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	<b>Klase E</b>	<b>EN 15651-4:2012</b>
Videi un veselībai bīstamu ķīmikāliju emisija	<b>NPD(*)</b>	
<b>Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums</b>		
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas	<b>NF</b>	
Tilpuma zudums	<b>≤ 10%</b>	
Plīsumu pretestība	<b>NF</b>	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas ūdenī pēc 28 dienām	<b>NF / sekanta moduļa izmaiņas: ≤ 50 %</b>	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības pie fiksētas izstiepšanas pēc iegremdēšanas sālsūdenī pēc 28 dienām	<b>NF</b>	
Stiepes īpašības (sekantes modulis) lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	<b>NF</b>	
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas lietošanai auksta klimata apgabalos (-30°C)	<b>NF</b>	
<b>Ilgizturība</b>	<b>Atbilst</b>	

(\*) Skatīt produkta drošības datu lapu

NF= Bez izmaiņām, saskaņā ar ISO 11600

Prasības, ar kurām produkts atbilst, ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpaša tehniskā dokumentācija: neattiecas

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vincents Imbos  
Rīkotājdirektors  
Oosterhout, 12/2018

*V. Imbos*

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)