

Quelyd Fliselin

TEHNISKO DATU LAPA

Versija: 2015-09



MATERIĀLA APRAKSTS

Tapešu līme ar izcilām īpašībām, īpaši ieteicama tapetēm ar neaustu aizmuguri.

PIELIETOJUMS

- Tapetes ar neaustu aizmuguri
- Vinila tapetes ar neaustu aizmuguri
- Krāsojamas tapetes ar neaustu aizmuguri

PRIEKŠROCĪBAS

- Viegli uzklājama ar rullīti vai otu
- Ātra līmēšana un pielipšana
- Nav jāvelk
- Tapetes var vēlāk noņemt, neatstājot paliekas uz sienas
- Izcili piemērota tapešu līmēšanai mitrās telpās, piemēram, virtuvē, vannas istabā
- Satur pretsēnīšu līdzekli un biocīdus, lai novērstu pelējumu
- Gatavo maisījumu var uzglabāt ilgāk par nedēļu

DARBA INSTRUKCIJA

Virsmas sagatavošana

- Sagatavošana jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem būvstandartiem.
- Sienām jābūt līdzenām, bez iedobēm, sausām un brīvām no putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem, normāli porainām.

Krāsotas virsmas

- Nokasiet iespējamo atlupešu krāsu, nolīdziniet virsmu ar slīpēšanas klucīti.
- Glancēta un pusglancēta krāsa jāapstrādā ar smilšpapīru, lai virsma kļūtu poraina.
- Pēc slīpēšanas notīriet putekļus.

Vecās tapetes

- Noņemiet vecās tapetes un ūdens emulsijas krāsu ar tapešu noņēmēju.
- Rūpīgi noskalojiet, lai virsma būtu tīra.

Bostik SA - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense Cedex - FRANCE -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.

- Ļoti porainas virsmas iepriekš jāapstrādā ar atšķaidītu tapešu līmi.
- Līmējot vinila tapetes uz jaunām vai vecām virsmām, iesakām sienas nomazgāt un noskalot ar ūdeni.

Līmes sagatavošana

- Ielejiet vajadzīgo daudzumu ūdens spainī.
- Spēcīgi samaisiet ūdeni. Ieberiet iepakojuma saturu ūdenī un ātri maisiet apmēram 30 sekundes.
- Ļaujiet nostāvēties 10 minūtes, atkal kārtīgi samaisiet.

Tapešu veids	Aukstā ūdens atšķaidījums (litri)	Nosedz (m ²)
Tapetes ar neaustu aizmuguri	5	35
Krāsojamās tapetes ar neaustu aizmuguri	4,5	30

Līmes uzklāšana uz tapetēm

- **Izmantojiet vidēja raupjuma rullīti vai līmes otu. Uzklājiet biezu, vienmērīgu līmes slāni nedaudz lielākai virsmai nekā tapetes sleja.**
- **Pārliecinieties, ka līmes slānis ir vienmērīgi biezs pa visu tapetes līmēšanas virsmu.**
- **Izmantojiet otu, lai piekļūtu gar līstēm un citiem stūriem.**

Tapešu līmēšana

- Ar līmeņrādi pārbaudiet, lai pirmā tapete būtu pilnībā vertikāli taisna.
- Kad uzstādīta pirmā tapetes sleja, pabīdīet tapeti, lai ārējā mala būtu vienādā līmenī ar sākuma līniju.
- Līmējiet nākamās tapešu slejas saskaņoti ar iepriekšējās slejas malu.
- Izmantojiet tapešu birsti vai plastmasas lāpstiņu, lai tapeti piespiestu no augšas uz leju un no vidus uz malām, lai izspiestu gaisa burbuļus un izlīdzinātu līmesslāni.
- Izlīdziniet malas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Liekos tapetes gabalus ap stūriem un līstēm nogrieziet ar tapešu nazi.
- Notīriet traipus uzreiz ar tīru, mitru sūkli.
- Lai tapetes krāsotu, pagaidiet vismaz vienu dienu.

Piezīmes

- Rūpīgi izlasiet līmēšanas instrukcijas un ievērojiet ražotāja norādījumus.
- Nesāciet līmēt tapetes no ārējā stūra.
- Šī līme nav piemērotai uzklāšanai ar līmes kļedētāju.

Tīrīšana

Instrumentus var mazgāt aukstā ūdenī.

Patēriņš

1 iepakojums = 300 g uz apt.

35 m²

Iepakojums

300 g iepakojums

Uzglabāšana

Desmit gadus aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °C temperatūrā. Sagatavota līme: ne vairāk kā 8 dienas aizvērtā traukā (sargāt no sala).

DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms darbu uzsākšanas ar QUELYD FLISELIN, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta drošības datu lapa. Ievērojiet higiēnas prasības lietošanas laikā. Ieteicams glabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Izmantojiet individuālās aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no saskares ar acīm un ādu. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem.

TEHNISKIE DATI

Līmes tips	Līme uz modificētas cietes bāzes
------------	----------------------------------

Bostik SA - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense Cedex - FRANCE -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr

Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.

Sagatavošanas laiks	Apm. 10 min.
Izturība pret mikroorganismiem	Ļoti laba (izturīga pret pelējumu un sēnītēm)
Pilnīga sacietēšana	Aptuveni 24-48 stundas
Krāsa	Caurspīdīga
Darba temperatūra	No +5°C līdz +25°C

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītkods
7202	0,300 kg	30	3549210025559

KONTAKTINFORMĀCIJA

Atsaucīga palīdzība
TEL +371 26622366, gsc@gsc.lv

