



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

N° : 40-600-303-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Hermētiķis fasādes elementiem F INT-EXT-CC tips
Hermētiķis gājēju celiņiem PW INT-EXT-CC tips

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā:

30600300 PU 39 Balts
30600301 PU 39 Pelēks
30600303 PU 39 Brūns
30600302 PU 39 Melns

Skatīt uz iepakojuma: partijas numuru, ražošanas datumu un ražošanas vietu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Hermētiķis nenesošu konstrukciju šuvēm izmantošanai starp fasāžu elementiem, iekštelpām un āra lietošanai. Āra lietošanai paredzēts izmantošanai aukstajās klimatiskajās joslās.
Hermētiķis nenesošu konstrukciju šuvēm izmantošanai gājēju celiņiem, iekštelpām un āra lietošanai. Āra lietošanai paredzēts izmantošanai aukstajās klimatiskajās joslās.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Société Bostik, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-9321 1 La Plaine
Saint-Denis Cedex www.bostik.fr

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz Būvizstrādājumu regulas 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 3

7. **Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**

Notificētā laboratorija SKZ — TeConA GmbH, nr. 1213, veica izstrādājuma tipa noteikšanu pamatojoties uz tipa testu atbilstoši sistēmai 3 un izdeva pārbaudes ziņojumu

8. **Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:**

Nav piemērojams

9. **Deklarētās ekspluatācijas īpašības**

Hermētiķis fasādes elementiem

	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Būtiskie raksturlielumi		
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 15651-1 : 2012
Bīstamo vielu emisija	Skatīt materiāla drošības datu lapu	
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		
Tilpuma zudums	≤ 10%	
Noturība pret izplūšanu	≤ 3 mm	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepes deformācijā saglabā pēc iegremdēšanas ūdenī (23 ° C)	NF	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepes deformācijā saglabā pie -30 ° C	NF	
Ilgizturība	Atbilst	

NF=nav pārrāvuma saskaņā ar EN ISO 1 1600

Hermētiķis stiklojuma blīvēšanai

	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Būtiskie raksturlielumi		
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 15651-4 : 2012
Bīstamo vielu emisija	Skatīt materiāla drošības datu lapu	
Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums		
Stiepes īpašības pie fiksētas izstiepšanas	NF	
Tilpuma zudums	≤ 10%	
Noturība uz pārraušanu	NF	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepes deformācijā saglabā pēc 28 dienu iegremdēšanas ūdenī (23 ° C)	NF	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepes deformācijā saglabā pēc 28 dienu iegremdēšanas salsūdenī (23 ° C)	NF Sekantes elastības modulis: < 50%	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepes deformācijā saglabā pie -30 ° C	NF Sekantes elastības modulis: < 50%	
Ilgizturība	Atbilst	

NF=nav pārrāvuma saskaņā ar EN ISO 1 1600

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds, amats

Vieta un datums


Christian KLOPFENSTEIN
Ģenerāldirektora vietnieks

Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson

Tél F • 93211 : +33 (0)1 La 55 Plaine 99 90 Saint-Denis OO Fax • +33 Cedex(0)1 55 99 90 01

S.A au capital de 81.123.810 euros

R.C.S. Bobigny B 332 110097 • SIRET 332 IIO 097 00182 Siège social 253 av du Président cedex