



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

N ° : 40-620-301-01

**1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

Hermētiķis santehnikas savienojumiem XS I tips

**2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.punktā:**

30114340 SIL 60 Balts

30114350 SIL 60 Pelēks

30139541 SIL 60 Caurspīdīgs

Skatīt uz iepakojuma: partijas numuru, ražošanas datumu un ražošanas vietu

**3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**

Hermētiķis ēku nenesošo konstrukciju šuvēm lietošanai santehnikas savienojumos.

**4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:**

Société Bostik, Immeuble le Jade — 253 Av du président Wilson — F-9321 1 La Plaine  
Saint-Denis Cedex [www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

**5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz Būvizstrādājumu regulas 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:**

Nav piemērojams

**6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:**

Sistēma 3

**7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**

Notificētā laboratorija SKZ — TeConA GmbH, n °NB01213, veica izstrādājuma tipa noteikšanu pamatojoties uz tipa testu atbilstoši sistēmai 3 un izdeva pārbaudes ziņojumu 105774/13-111.

**8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:**

Nav piemērojams

**9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības**

Hermētiķis santehnikas savienojumiem

<b>Būtiskie raksturlielumi</b>	<b>Ekspluatācijas īpašības</b>	<b>Saskaņota tehniskā specifikācija</b>
<b>Ūdensnecaurlaidība un hermētiskums</b>		EN 15651-3 : 2012
Tilpuma zudums	≤ 10%	
Noturība pret izplūšanu	≤ 2mm	
Adhēzijas / kohēzijas īpašības stiepē saglabā pēc iegremdēšanas ūdenī (23 ° C)	NF	
Mikroorganismu darbība: augšanas intensitāte	1	
Ilgizturība	Atbilst	

NF=nav pārrāvuma saskaņā ar EN ISO 1 1600

**10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām**

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds, amats

  
**Christian KLOPFENSTEIN**  
**Ģenerāldirektora vietnieks**

Vieta un datums

## Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson

Tél F • 93211 : +33 (0)1 La 55 Plaine 99 90 Saint-Denis OO Fax • +33 Cedex(0)1 55 99 90 01

S.A au capital de 81.123.810 euros

R.C.S. Bobigny B 332 110097 • SIRET 332 IIO 097 00182 Siège social 253 av du Président cedex