



BLOCK A715 HYDRO CREME

KRĒMVEIDA HORIZONTĀLĀ HIDROIZOLĀCIJA

TEHNISKO DATU LAPA

PRIEKŠROCĪBAS

- Aptur mitruma migrāciju
- Ļauj izšūt mitrām sienām
- Vienkārša lietošana

PRODUKTA APRAKSTS

BLOCK A715 HYDRO CREME ir ļoti kvalitatīvs un ekonomisks produkts uz silāna/siloksāna bāzes horizontālās barjeras izveidošanai. Optimāls rezultāts tiek sasniegts, iestrādājot mūra sienas šuvēs. Vienkārša un ātra iestrāde ar kārtidžu.

PIELIETOJUMS

Kapilārā mitruma migrācijas gadījumā **BLOCK A715 HYDRO CREME** nav jātecina, lai izveidotu horizontālu barjeru. Pietiek ar vienu urbumu aizpildīšanas reizi ar **BLOCK A715 HYDRO CREME**. Pietiek ar vienu urbumu rindu.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Lai šuves būtu redzamas, noņemiet krāsu, apmetumu vai tamlīdzīgu segumu. Ievietojiet urbumus šuvēs aptuveni 15 cm virs zemes. Lietojot pagraba zonā, izvēlieties pirmo šuvi virs grīdas. Lietojot pagraba ārsienās, jānodrošina neskarta ārējā hidroizolācija. Ja pēc tam seko pagraba ārējo sienu iekšējās hidroizolācijas izveide, nākamā horizontālā barjera jāizveido virs vietas, kas saskaras ar zemi.

Izurbiet caurumus 12 mm diametrā, ne vairāk kā 12,5 cm attālumā, tieši šuvē. Urbuma dziļumu aprēķina no sienas biezuma atņemot apm. 15 mm. Izfīriet urbšanas putekļus no urbuma caurumiem.

LIETOŠANA

Novietojiet pievienoto injekcijas cauruli uz kārtidža uzgaļa un pilnībā piepildiet urbumu ar **BLOCK A715 HYDRO CREME**. Pēc žāvēšanas urbumi jāaizpilda ar ūdensizturīgu javu, piemēram, **RENO C788 FILL TURBO**.



UZGLABĀŠANA

BLOCK A715 HYDRO CREME Jāsargā no sala. Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā pareizi uzglabājot, **BLOCK A715 HYDRO CREME** glabāšanas laiks ir vismaz 24 mēneši.

IEPAKOJUMS

290 ml kārtidžs, Artikula numurs 30621382

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA UN DATI

Materiāla bāze	Silāna/Siloksāna
Krāsa	Balta
Iestrādes temperatūra	no +5°C līdz +25°C apstrādājams, nelietot salā
Patēriņš	<ul style="list-style-type: none"> • pie 100 mm slāņa apm. ½ kārtridža • pie 200 mm slāņa apm. ½ - 1 kārtridža • pie 300 mm slāņa apm. 1 kārtridža • pie 400 mm slāņa apm. 1 ½ -2 kārtridža <p>Patēriņš ir atkarīgs no mūra uzsūktspējas</p>
Instrumentu tīrīšana	Darbarīkus tīrīt ar ziepjūdeni



Publicējot šo informāciju, mēs vēlamies sniegt jums vislabākās zināšanas, pamatojoties uz mūsu eksperimentiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram sniegt garantiju darba rezultātiem visos gadījumos, ņemot vērā lielo iespējamo lietojumu skaitu un mūsu produktu uzglabāšanas un apstrādes apstākļus, kas nav mūsu kontrolē. Veiciet savus eksperimentus. UV starojuma ietekmē iespējama neliela hermētiku krāsas maiņa. Iespējamas nelielas krāsu atšķirības starp partijām produktu tehnoloģijas dēļ. Netiek sniegta garantija par absolūtu krāsu precizitāti. Katram objektam izmantojiet materiālu no vienas partijas. Mūsu tehnisko un komerciālo konsultāciju dienests ir jūsu rīcībā.

Līdz ar šīs tehnisko datu lapas publicēšanu visi iepriekšējie izdevumi zaudē spēku.

Publicēšanas datums: 12.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen Tel.:
+49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140 E-
Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help

+371 26622366

gsc@gsc.lv

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"

Dēļu iela 8, Rīga, LV1004

Tel.: +37126622366

E-pasts: gsc@gsc.lv

www.gsc.lv

