

Quelyd Special Vinyl

TEHNISKO DATU LAPA

Versija: 2017-11



MATERIĀLA APRAKSTS

Augstas veiktspējas līme tapetēm ar vinila pamatni.

PIELIETOJUMS

- Visu veidu vinila sienas segumi
- Uzputoti vinila sienas segumi
- Mazgājami tekstila sienas segumi ar tekstūru
- Plūksnaini vai samta sienas segumi

PRIEKŠROCĪBAS

- Piemērota mitrām telpām (tualetēm, vannas istabām, virtuvēm u.c.)
- Gatava 15 minūšu laikā bez pikām
- Easy Slide nevainojamai lokšņu un rakstu saskaņošanai
- Caurspīdīga pēc izžūšanas
- Izcila mitrumizturība: piemērota tapešu līmēšanai virtuvēs un vannas istabās
- Satur pretsēnišu un biocīdu piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos
- Gatavo maisījumu var uzglabāt ilgāk par nedēļu

DARBA INSTRUKCIJA

Virsmas sagatavošana

Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus. Sienām ir jābūt nebojātām, līdzenām, gludām, pastāvīgi sausām, bez putekļiem, taukiem vai citām piesārņojošām vielām, ar normālu porainību.

Krāsotas virsmas

Nokasiet atlobījušos krāsu un izlīdziniet virsmu ar slīpēšanas bloku. Glancēta un daļēji glancēta krāsa, kā arī emaljētas virsmas ir jānoslīpē ar smilšpapīru, lai piešķirtu pamatnei porainību. Notīriet slīpēšanas putekļus. Rūpīgi noskalojiet.

Vecās tapetes

Noņemiet vecās tapetes un līmes krāsu ar tapešu noņēmēju. Rūpīgi noskalojiet, lai iegūtu nevainojami tīru pamatni. Lai labāk notīrītu sienas, noskalojiet tās ar balinātāja un ūdens šķīdumu. Ļoti porainas pamatnes ir jāgruntē ar atšķaidītu tapešu līmi.

Līmes sagatavošana

- Ielejiet spainī atkarībā no tapešu veida nepieciešamo tīra ūdens daudzumu.
- Ātri samaisiet ūdeni ar nūju. Ieberiet viena iepakojuma saturu ūdenī, ātri maisot aptuveni 30 sekundes. Atstājiet uz 15 minūtēm un rūpīgi izmaisiet vēlreiz. Līme ir gatava.

Darbu veids	Aukstā ūdens atšķaidījums (litri)	Nosedz
Gruntēšana	5	45-55 m ²
Visu veidu sienas segumu līmēšana	4 - 4,5	5-6 ruļļus

Līmes uzklāšana uz tapetēm

- **Precīzi izmēriet sienas augstumu un pierēķiniet klāt 5 cm augšā un apakšā galīgajai apdarei. Uzklājiet līmi biežā un vienmērīgā slāni tapešu aizmugurē no vidus uz malām. Noklājiet malas biežā slāni. Pārlokiet loksni (vai "grāmatiņu") ar noklāto pusi pret noklāto pusi, tas ir, salieciet abas malas kopā uz vidu. Pārliecinieties, ka malas ir precīzi novietotas, lai novērstu priekšlaicīgu līmes izžūšanu.**
- **Sienas segumi ruļļos ir jāsaritina, lai iztaisnotu tos.**
- **Ievērojiet 5-10 minūšu nogaidīšanas laiku atkarībā no tapešu biezuma un atbilstoši ražotāja norādījumiem. Līmējot vienmēr ievērojiet vienādu nogaidīšanas laiku.**

Tapešu līmēšana

- Izmantojiet svērtēni, lai nodrošinātu, ka pirmā loksne ir nevainojami taisna. Pielīmējiet pirmo loksni. Uzmanīgi pabīdiet tapeti, līdz ārējā mala ir vienā līnijā ar sākumu. Pielīmējiet nākamās loksnes ar malu pie iepriekšējās loksnes malas vai saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un noteiktajā secībā.
- Ar tapešu otu uzmanīgi piespiediet tapetes virzienā no augšas uz leju un no vidus uz malām, lai izspiestu gaisa burbuļus un izlīdzinātu nevienmērīgās līmes vietas.
- Saplaciniet savienojuma vietas atbilstoši ražotāja norādījumiem. Lieko garumu pie griestiem un grīdlīstēm var nogriezt ar nazi, izmantojot platu nazi griezumam vietās noteikšanai.
- Uzreiz noslaukiet šķakatas ar tīru, mitru sūkli.

Tīrīšana

Instrumentus var mazgāt ar siltu ūdeni.

Patēriņš

1 iepakojums uz 5-6 ruļļiem

Iepakojums

300 g iepakojums

Uzglabāšana

Bez ierobežojumiem aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °C temperatūrā. Sagatavota līme: ne vairāk kā 8 dienas aizvērtā traukā (sargāt no sala).

DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms darbu uzsākšanas ar QUELYD SPECIAL VILYL, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta drošības datu lapa. Ievērojiet higiēnas prasības lietošanas laikā. Ieteicams glabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Izmantojiet individuālās aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no saskares ar acīm un ādu. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem.

TEHNISKIE DATI

Līmes tips	Līme uz modificētas cietes bāzes pārslu formā
Sagatavošanas laiks	Apm. 15 min.
Izturība pret mikroorganismiem	Ļoti laba, pret pelējumu noturīga formula
Pilnīga sacietēšana	Aptuveni 24-48 stundas
Krāsa	Caurspīdīga
Darba temperatūra	No +10°C līdz +25°C

IĒPAKOJUMS

Kods	Īepakojums	Daudzums	Svītkods
7201	0,300 kg	30	3549210018193

Bostik SA - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense Cedex - FRANCE -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr

KONTAKTINFORMĀCIJA

Atsaucīga palīdzība
TEL +371 26622366, gsc@gsc.lv



Atruna: Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.